

Велосипед Shulz Hopper XL, 2025 год (арт. 1129366)



Общая оценка: ★★★★★

36 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключатель:

Microshift Acolyte RD-M5180S

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:	8 (1*8)
Вес:	13.7 кг.
Диаметр колес:	16 дюймов

Описание

Компактный складной велосипед с навесным оборудованием Microshift, 8 скоростей. Подходит для прогулочного катания в городских условиях. Размер в сложенном виде: 82×70×36 см. Максимальная нагрузка на раму: до 100 кг. Диаметр колес - 18 дюймов. Вес - 13,7 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, внешняя проводка, усиленный механизм складывания, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера IS),
- жесткая алюминиевая вилка (сплав 6061, крепление калипера IS),
- двойные алюминиевые обода (под ниппель AV),
- дисковые механические тормоза JAK-5B (роторы 160/160 мм),
- подножка,
- багажник,
- крылья,
- звонок,
- катафоты.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, внешняя проводка, усиленный механизм складывания, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера IS
Вилка:	Жесткая, алюминиевый сплав 6061, крепление калипера IS
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Microshift Acolyte SL-M6280-R
Тормоза:	JAK-5B, дисковые механические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Microshift Acolyte RD-M5180S
Передняя втулка:	Алюминиевая, 100 мм, крепление диска 6 болтов, закрытые промышленные подшипники
Задняя втулка:	Алюминиевая, закрытые промышленные подшипники, 135 мм, под кассету, крепление диска 6 болтов

Система:	Prowheel, звезда 42 зубьев
Каретка:	Несо B910 картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/122.5 мм
Кассета:	Microshift Acolyte CS-H083 11-38 зубьев
Обода:	Двойные фрезерованные алюминиевые, 28 спиц, под ниппель AV
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	16 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	13.7 кг.
Цепь:	КМС Z8, 8-скоростная, 1/2"×3/32"
Шатун:	Алюминиевые шатуны, 170 мм
Педали:	Складные, ударопрочный пластик
Рулевая колонка:	Несо H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники
Вынос:	Складной, алюминиевый, удлиненный и усиленный, регулируемый по высоте, сложение внутрь
Руль:	Алюминиевый с подъемом 25 мм, ширина 580 мм
Подседельный штырь:	Алюминиевый, длина 650 мм, диаметр 33.9 мм
Седло:	270×160 мм, кожезаменитель, мягкий упругий наполнитель
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda Contact K841 18×2,25", камера с автониппелем, рекомендованное давление 40-65 psi
Цвета выпускаемые:	серый, белый
Размеры выпускаемые:	Один размер под рост 170-200 см
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань

Максимальный вес
велосипедиста:

80 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63