

Велосипед Shulz Easy Disk, 2025 год (арт. 1129368)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

42 100 ₽

Характеристики

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Жесткая

Задний перекл: Shimano Altus RD-M310

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

 Скорости:
 8 (1*8)

 Вес:
 13.8 кг.

Диаметр колес: 20 дюймов

Описание

Складной прогулочный велосипед с навесным оборудованием Shimano, 8 скоростей. Подходит для прогулочного катания в городских условиях. Размер в сложенном виде: $85 \times 66 \times 35$ см. Максимальная нагрузка на раму: до 100 кг. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 13.8 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, внешняя проводка, регулируемый механизм складывания, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера Post Mount),
- жесткая стальная вилка (крепление калипера IS),
- двойные алюминиевые обода (под ниппель AV),
- дисковые механические тормоза ЈАК-5 (роторы 160/160 мм),
- подножка,
- багажник,
- крылья,
- 3BOHOK,
- катафоты.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061, внешняя проводка, регулируемый механизм складывания, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера Post Mount

Вилка: Жесткая, сталь Hi-Ten, крепление калипера IS

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano Tourney SL-RS45-8R или SL-RV400 (грипшифтер)

Тормоза: ЈАК-5, дисковые механические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Shimano Altus RD-M310

Передняя втулка: Алюминиевая, 74 мм, закрытые промышленные подшипники

Задняя втулка: Алюминиевая, закрытые промышленные подшипники, 135 мм, под кассету, крепление диска 6 болтов

Система: Звезда 52 зуба Neco B908 картридж, закрытые промышленные подшипники, Каретка: размер 68/118 м Кассета: Кассета, 11-34 зуба Обода: Двойные фрезерованные алюминиевые, 28 спиц, под ниппель AV Скорости: 8 (1*8) Диаметр колес: 20 дюймов Алюминий 6061 Тип рамы: Тип вилки: Жесткая Тип ободов: Двойные Тип тормозов: Дисковые механические Bec: 13.8 кг. КМС Z8, 8-скоростная, 1/2"×3/32" Цепь: Шатун: Алюминиевые шатуны, 170 мм Педали: Складные, ударопрочный пластик Neco H145 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, Рулевая колонка: закрытые промышленные подшипники Складной, алюминиевый, регулируемый по высоте, сложение Вынос: внутрь Руль: Алюминиевый с подъемом 25 мм, ширина 560 мм Подседельный штырь: Алюминиевый, длина 580 мм, диаметр 33.9 мм 270×160 мм, кожезаменитель, мягкий упругий наполнитель Седло: Стальные 14G Спицы: Wanda P1023 20×1.95", камера с автониппелем, Покрышки: рекомендованное давление 40 psi серый, синий, оранжевый, белый, черный, желтый, Цвета выпускаемые: серый/розовый

Один размер под рост 150-190 см

Россия

Тайвань

Размеры выпускаемые:

Разработка:

Производство:

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63