

Велосипед Shulz Boys don`t cry, 2025 год (арт. 1129369)



Общая оценка: ★★★★★

78 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Хром-молибден

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключатель:

Microshift Advent X RD-M6205GM с муфтой

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:	10
Вес:	13.8 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Гравийный велосипед с оборудованием предпрофессионального класса Microshift, 10 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Максимальная нагрузка на раму: до 120 кг. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 13,8 кг.

Технические особенности:

- прочная хромолевая рама (Cr-Mo 4130, внешняя проводка, баттированные трубы, рулевой стакан 44 мм, 3 крепления флягодержателя, крепление багажника, сменный держатель переключателя, порошковая покраска, антикор),
- жесткая хромолевая вилка (Cr-Mo 4130, крепление багажника и флягодержателя),
- двойные алюминиевые обода (под ниппель Presta, подходят для бескамерной установки),
- дисковые механические тормоза Tektro Mira MD-C400 (роторы 180/160 мм),
- катафоты.

Спецификации

Рама:	Cr-Mo 4130, внешняя проводка, баттированные трубы, рулевой стакан 44 мм, 3 крепления флягодержателя, крепление багажника, сменный держатель переключателя, порошковая покраска, антикор
Вилка:	Жесткая, Cr-Mo 4130, крепление багажника и флягодержателя
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Microshift BS-M10-R bar-end
Тормоза:	Tektro Mira MD-C400, дисковые механические, роторы 180/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Microshift Advent X RD-M6205GM с муфтой
Передняя втулка:	Алюминиевая, 100 мм, ось 15 мм, закрытые промышленные подшипники, крепление диска 6 болтов
Задняя втулка:	Алюминиевая, 142 мм, ось 12 мм, закрытые промышленные подшипники, под кассету, крепление диска 6 болтов
Система:	Prowheel Charm FD04S-TT, звезда 34 зуба, narrow-wide

Каретка:	73 мм, закрытые промышленные подшипники, тип Hollowtech II
Кассета:	Shulz, 11-46 зубьев
Обода:	Двойные алюминиевые, 36 спиц, подходят для бескамерной установки, внутренняя ширина 24.5 мм
Скорости:	10
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Хром-молибден
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	13.8 кг.
Цепь:	КМС X10, 10-скоростная, 1/2"×11/128"
Шатун:	Алюминиевые двухкомпонентные, 170/172.5/175 мм для размеров S/M/L
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Несо H125 алюминиевая полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники
Вынос:	Zoom, алюминиевый кованный, 50/60/80×31.8 мм для размеров S/M/L, 7°
Руль:	Алюминиевый баран, ширина 440/460/480 мм для размеров S/M/L, угол ручек 30°
Подседельный штырь:	Алюминиевый, длина 350/400 мм для размеров S/M/L, диаметр 27.2 мм
Седло:	Velo VL-1A64 260x135 мм с гелевым наполнителем
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Continental Cross King 27.5×2.3", подходит для бескамерной установки, камера с велониппелем, рекомендованное давление 40 – 54 psi
Цвета выпускаемые:	серый, коричневый, фиолетовый, синий
Размеры выпускаемые:	S / 17.5" (рост 159–173 см), M / 18.5" (рост 170–185 см), L / 20.5" (рост 183–195 см)
Разработка:	Россия

Производство:

Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63