

**Велосипед Welt Brave 2.0 24 HD, 2026 год (арт. 1129506)**



Общая оценка: ★★★★★

**37 490 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний перекл.:

Shimano Altus RD-M310, 8 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	8 (1*8)
Вес:	12.7 кг.
Диаметр колес:	24 дюймов

## Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от восьми до тринадцати лет, с навесным оборудованием Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама Alloy 6061 Hard Tail (сплав 6061, скрытые сварные соединения, кросс-кантри геометрия, внутренняя проводка тросов, рассчитана под установку заднего колеса со втулкой под эксцентрик 10 x 135 мм), амортизационная вилка 2ROXX (пружинно-эластомерная, алюминиевый шток 1-1/8, ход 80 мм, настройка преднагрузки, блокировка, стандарт крепления тормоза Post Mount, рассчитана под установку колеса на эксцентрике 9 x 100 мм), двойные алюминиевые обода Alloy Double wall (под AV ниппель), дисковые гидравлические тормоза Tektro TKD176 (роторы 160/160 мм). Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 12,7 кг.

## Спецификации

Рама:	Алюминий, сплав 6061, скрытые сварные соединения, кросс-кантри геометрия, внутренняя проводка тросов, рассчитана под установку заднего колеса со втулкой под эксцентрик 10 x 135 мм
Вилка:	2ROXX, пружинно-эластомерная, алюминиевый шток 1-1/8, ход 80 мм, настройка преднагрузки, блокировка, стандарт крепления тормоза Post Mount, рассчитана под установку колеса на эксцентрике 9 x 100 мм
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Altus SL-M315, триггерные, 1 x 8 скоростей
Тормоза:	Tektro TKD176, дисковые гидравлические, двухпоршневые, роторы 160/160 мм, стандарт крепления калипера Post Mount, крепление ротора под 6 болтов
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Altus RD-M310, 8 скоростей
Передняя втулка:	Wang Zheng WZ-A282F, алюминиевый корпус, промподшипники, под эксцентрик 9 x 100 мм, крепление ротора под 6 болтов

Задняя втулка:	Wang Zheng WZ-A282R, алюминиевый корпус, промподшипники, под эксцентрик 10 x 135 мм, крепление ротора под 6 болтов
Система:	TL097, одна звезда 32T
Каретка:	Картриджная, под квадратный вал
Кассета:	Shimano CS-HG200, 8 скоростей, диапазон 12-32T
Обода:	Алюминий, двойные, под ниппель AV, под дисковые тормоза, 32H
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	24 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	80
Вес:	12.7 кг.
Цепь:	KMC, многоскоростная, 8 скоростей
Шатун:	Алюминиевые, длина 140 мм
Педали:	Платформы, пластик, со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, полуинтегрированная, 1.5"-1 1/8"
Вынос:	JTA-8710, алюминий, диаметр 31.8 мм, длина 60 мм
Руль:	Алюминиевый, диаметр 31.8 мм, ширина 620 мм, загиб ручек назад 6°
Подседельный штырь:	Алюминий, диаметр 27.2 мм, длина 350 мм
Седло:	WL-8182, искусственная кожа, анатомическая форма
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda Booster K1227, 24 x 2.2" Tanwall
Цвета выпускаемые:	синий, фиолетовый
Размеры выпускаемые:	Один размер
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай

Максимальный вес  
велосипедиста:

70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63