

Велосипед Stinger Reload Pro 45 27.5, 2026 год (арт. 1129655)



Общая оценка: ★★★★★

82 000 ₽ -15%
69 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Cues RD-U3020

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 18 (2*9)

Вес: 13.8 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 18 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама (сплав 6061-T6, гидроформинг, баттинг, скрытая проводка, сглаженные швы, конический рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера PM), амортизационная вилка X-Fusion Migo 32 (воздушно-масляная, ход 100 мм, гидравлическая блокировка, крепление калипера PM), двойные алюминиевые обода STG XC/25 (под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования), дисковые гидравлические тормоза Tektro M275 (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 13,8 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061-T6, гидроформинг, баттинг, скрытая проводка, сглаженные швы, конический рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера PM

Вилка:

X-Fusion Migo 32, воздушно-масляная, ход 100 мм, гидравлическая блокировка, крепление калипера PM

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Cues SL-U4000-9R, рычажная, 9 скоростей

Тормоза:

Tektro M275, дисковые гидравлические, роторы Tektro 160/160 мм, крепление на 6 болтов

Передний переключатель:

Shimano Cues FD-U4000

Задний переключатель:

Shimano Cues RD-U3020

Передняя втулка:

Novatec S-Elite, алюминиевый корпус, пром. подшипники, быстросъемный зажим

Задняя втулка:

Novatec S-Elite, алюминиевый корпус, пром. подшипники, быстросъемный зажим

Система:

Стальная, две звезды

Каретка:

Feimin, картриджная, пром. подшипники, квадратный вал

Кассета:	Shimano Cues CS-LG300-9, 9 скоростей, диапазон 11-36T
Обода:	STG XC/25, алюминий, двойные, под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования (Tubless Ready)
Скорости:	18 (2*9)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13.8 кг.
Цепь:	KMC xGlide, многоскоростная, 9 скоростей
Шатун:	Алюминиевый сплав
Педали:	Feimin 873, ZU подшипник, со светоотражателями
Рулевая колонка:	Feimin, пром. подшипники, безрезьбовая
Вынос:	STG Prime, алюминий, безрезьбовой
Руль:	STG Low Riser, алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, диаметр ручек 22.2 мм, ширина 720 мм, подъем 15 мм
Подседельный штырь:	Алюминий, Ø27.2 мм, длина 350 мм
Седло:	STG Prime, спортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Maxxis Rekon Race 27.5 x 2.25
Цвета выпускаемые:	черный, оранжевый
Размеры выпускаемые:	16", 18"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63