

Велосипед Polygon Xtrada 5 LG 27.5, 2025 год (арт. 1129719)



Общая оценка: ★★★★★

73 050 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Shimano Deore RD-M4120-SGS, 10 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Вес: 14.3 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с навесным оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама ALX XC Sport 6061 (гидроформинг, баттинг, скрытая проводка тросов переключения, конический рулевой стакан, сглаженные швы, крепление калипера IS), амортизационная вилка Suntour XCM-HLO (ход 120 мм, регулировка преднагрузки, гидравлическая блокировка, крепление калипера PM), двойные алюминиевые обода Entity XL2 (под ниппель Presta), дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M275 (двухпоршневые калиперы, роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,3 кг.

## Спецификации

Рама:

Алюминий 6061, трейловая геометрия, баттинг, гидроформинг, кареточный стакан стандарта BSA, два комплекта закладных под установку аксессуаров, скрытая проводка тросов, рассчитана под установку заднего колеса на эксцентрике 10 x 135 мм

Вилка:

SR Suntour XCM-HLO, конический шток, пружинно-масляная, с регулировкой отскока и блокировкой, ход 120 мм, ассчитана под установку переднего колеса на эксцентрике 9 x 100 мм

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Deore SL-M5100-L & SL-M4100-R, триггерные, 2 x 10 скоростей

Тормоза:

Tektro HD-M275, дисковые гидравлические, двухпоршневые калиперы, роторы 160/160 мм, крепление ротора 6 болтов, стандарт крепления тормозного калипера Post Mount

Передний переключатель:

Shimano Deore FD-M4100-E, 2 скорости

Задний переключатель:

Shimano Deore RD-M4120-SGS, 10 скоростей

Передняя втулка:

Алюминиевый корпус, насыпные подшипники, под дисковый тормоз, под эксцентрик 9 x 100 мм, QR, 32H, крепление ротора 6 болтов

Задняя втулка:	Алюминиевый корпус, насыпные подшипники, под дисковый тормоз, барабан HG, под кассету, эксцентрик 10 x 135 мм, 32H, крепление ротора 6 болтов
Система:	Prowheel Vortex 551-ТТ Boost 36/22Т,
Каретка:	Shimano, стандарт BSA, резьбовой, 73 мм
Кассета:	Shimano Deore CS-M4100, 11-42Т
Обода:	Entity XL2, двойные, алюминиевые, 27.5, 32H
Скорости:	20
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	14.3 кг.
Цепь:	КМС Х-10, 10 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав, длина 170 мм (для размера рам S и M), 175 мм (для размеров рам L и XL)
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями, полипропилен
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная Zero Stack, на промышленных подшипниках, под конический шток, ZS 44/28.6
Вынос:	Entity Sport, алюминий, ширина 65 мм, диаметр 31.8 мм
Руль:	Entity Sport, ширина 760 мм, алюминий, диаметр 31.8 мм
Подседельный штырь:	Entity Sport, алюминий, диаметр 27.2 мм, длина 350 мм
Седло:	Entity Void, на стальных рейлах
Спицы:	Ниппель 14G, нержавеющая сталь
Покрышки:	Entity MIZT 27.5 x 2.25
Цвета выпускаемые:	белый/черный
Размеры выпускаемые:	18"
Разработка:	Индонезия

Производство:

Индонезия

Максимальный вес  
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63