

Велосипед Alpinebike Prime 9, 2025 год (арт. 1129741)



Общая оценка: ★★★★★

71 400 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Shimano Cues RD-U4000 GS, 9 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 9 (1*9)

Вес: 15.4 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле даункантри/трейл с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 9 скоростей. Подходит для активного катания по пересеченной местности и в стиле даункантри/трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15,4 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама Alpinebike G2 Prime (сплав 6061, гидроформинг, баттинг, скрытая проводка, конический рулевой стакан, дропауты UDH, сквозная ось Boost),
- амортизационная вилка Suntour XCM32 (пружинно-масляная, сквозная ось Boost, ход 120 мм, QPQ покрытие ног, блокировка и демпфер отскока),
- двойные алюминиевые обода Stars J25D (под ниппель Presta),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-MT200 (роторы 180/160 мм).

Спецификации

Рама:

Alpinebike G2 Prime, алюминий 6061, даункантри рама, стандарт Boost 148x12, дропауты UDH, внутренняя прокладка тросов, каретка T47, конусный стакан, баттинг подседельной трубы, возможность установки дроппера и багажника

Вилка:

Suntour XCM32 DS-Boost-LO-15AH2, пружинно-масляная, стандарт Boost 110x15, ход 120 мм, QPQ покрытие ног, блокировка и демпфер отскока

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Cues SL-U4010-9R, 9 скоростей

Тормоза:

Shimano BR-MT200, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Cues RD-U4000 GS, 9 скоростей

Передняя втулка:

Solon DH908TF, сквозная ось Boost, 32H, кованный алюминий, 2 промподшипника

Задняя втулка:	Solon DH978TR, сквозная ось Boost, 32H, кованный алюминий, 4 промподшипника
Система:	Prowheel DMG-FD04S-ТТ 34Т, полый вал 24 мм
Каретка:	Prowheel T47-73, промподшипники
Кассета:	Shimano Cues CS-LG300-9, 9 скоростей, диапазон 11-36Т
Обода:	Stars J25D, двойные, внутренняя ширина 25мм, 28 спиц, готовы к бескамерному использованию
Скорости:	9 (1*9)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	15.4 кг.
Цепь:	KMC xGlide, многоскоростная, 9 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Несо H383, пром. подшипники
Вынос:	UUR AS-007N, кованный алюминий, длина 60 мм
Руль:	UUR HB105BT, ширина 740/760мм, алюминий, изгиб 9°, подъем 20 мм, 31.8 мм
Подседельный штырь:	UUR SP-609, 350/400 мм, Ø30.9 мм, алюминиевый двуболтовой
Седло:	Vader 143 мм, анатомическое с прорезью по центру
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	WTB Ranger 29 x 2.25
Цвета выпускаемые:	оранжевый/черный
Размеры выпускаемые:	17", 19", 21"
Разработка:	Россия

Производство:

Китай

Максимальный вес
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63