

Велосипед Stinger Gradient STD 29, 2026 год (арт. 1129755)



Общая оценка: ★★★★★

46 700 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Shimano Acera RD-M3020

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 8 (1*8)

Вес: 14.8 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 8 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,8 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061-T6, гидроформинг, баттинг, полуинтегрированная рулевая колонка, кареточный стакан BSA, скрытая проводка Magicroute, съёмный петух, крепление калипера Flat Mount),
- амортизационная вилка (пружинно-масляная, ход 120 мм, блокировка, регулировка преднагрузки, крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода STG XC25 (готовы к бескамерному использованию, под ниппель Presta FV),
- дисковые гидравлические тормоза Tektro TKD176 (роторы 180/160 мм с креплением на 6 болтов).

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061-T6, гидроформинг, баттинг, полуинтегрированная рулевая колонка, кареточный стакан BSA, скрытая проводка Magicroute, съёмный петух, крепление калипера Flat Mount

Вилка:

Амортизационная, пружинно-масляная, ход 120 мм, блокировка, регулировка преднагрузки, крепление калипера Post Mount

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Рычажная, 1x8 передач

Тормоза:

Tektro TKD176, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Acera RD-M3020

Передняя втулка:

STG, алюминиевый корпус, промподшипники, быстросъёмный зажим, 32H

Задняя втулка:	STG, алюминиевый корпус, промподшипники, быстросъемный зажим, 32H
Система:	Prowheel C10Y, стальная звезда 32T
Каретка:	Feimin, картридж, промподшипники, квадратный вал
Кассета:	KMC React HG, 8 скоростей, диапазон 11-40T
Обода:	STG XC25, алюминиевые, двойные, готовы к бескамерному использованию, под ниппель Presta FV
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	14.8 кг.
Цепь:	KMC X8
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Feimin 873, ZU подшипник, со светоотражателями
Рулевая колонка:	STG Magicroute, пром. подшипники, безрезьбовая
Вынос:	STG Alloy, безрезьбовой, алюминий
Руль:	STG Low Riser, алюминий, Ø31.8 x 680 мм, подъём 20 мм
Подседельный штырь:	Алюминий, диаметр 31.6 мм, длина 350 мм
Седло:	STG Prime, эргономичный вырез
Спицы:	Стальные 14G, SLE 2.0, черные
Покрышки:	ZX Torres 29 x 2.0"
Цвета выпускаемые:	серый, желтый
Размеры выпускаемые:	18", 20", 22"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия

Максимальный вес
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63