

Велосипед Stinger Gradient Pro 27.5, 2026 год (арт. 1129757)



Общая оценка: ★★★★★

60 000 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Shimano Cues RD-U4000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 9 (1\*9)

Вес: 14.6 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Горный велосипед с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 9 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,6 кг.

### **Технические особенности:**

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061-T6, гидроформинг, баттинг, полуинтегрированная рулевая колонка, кареточный стакан BSA, скрытая проводка Magicroute, съёмный петух, крепление калипера Flat Mount),
- амортизационная вилка STG Prime Ultimate (воздушно-масляная, ход 120 мм, блокировка, крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода STG XC25 (готовы к бескамерному использованию, под ниппель Presta FV),
- дисковые гидравлические тормоза Tektro TKD176 (роторы 180/160 мм с креплением на 6 болтов).

## Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061-T6, гидроформинг, баттинг, полуинтегрированная рулевая колонка, кареточный стакан BSA, скрытая проводка Magicroute, съёмный петух, крепление калипера Flat Mount

Вилка:

STG Prime Ultimate, воздушно-масляная, ход 120 мм, блокировка, крепление калипера Post Mount

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Cues SL-U4000-9R, рычажная, 9 скоростей

Тормоза:

Tektro TKD176, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Cues RD-U4000

Передняя втулка:

Novatec SL-Elite, алюминиевый корпус, промподшипники, быстросъёмный зажим

Задняя втулка:	Novatec SL-Elite, алюминиевый корпус, промподшипники, быстросъемный зажим
Система:	Samox TAC40, одна звезда 34T
Каретка:	Samox BB, выносные подшипники
Кассета:	Shimano Cues, 9 скоростей, диапазон 11-46T
Обода:	STG XC25, алюминиевые, двойные, готовы к бескамерному использованию, под ниппель Presta FV
Скорости:	9 (1*9)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	14.6 кг.
Цепь:	KMC xGlide, многоскоростная, 9 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Feimin 873, ZU подшипник, со светоотражателями
Рулевая колонка:	STG Magicroute, пром. подшипники, безрезьбовая
Вынос:	STG Alloy, безрезьбовой, алюминий
Руль:	STG Low Riser, алюминий, Ø31.8 x 660 мм, подъём 20 мм
Подседельный штырь:	Алюминий, диаметр 31.6 мм, длина 350 мм
Седло:	STG Prime, эргономичный вырез
Спицы:	Стальные 14G, SLE 2.0, черные
Покрышки:	Maxxis Rekon Race 27.5 x 2.25"
Цвета выпускаемые:	фиолетовый, серый
Размеры выпускаемые:	16"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия

Максимальный вес  
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63