

Велосипед Aspect Air Pro 29, 2026 год (арт. 1129820)



Общая оценка: ★★★★★

74 490 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore RD-M5130, Shadow Plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 10

Вес: 13.8 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 10 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, двойной баттинг, сглаженные сварные швы, скрытая проводка, прямой рулевой стакан 1.5-1.5, кареточный стакан BSA, съемный петух, сквозная ось Boost 12x148 мм, крепление калипера PM), амортизационная вилка Exsho Fix 15 Air (воздушно-масляная, гидравлическая блокировка, регулировка отскока, ход 100 мм, сквозная ось Boost 15x110 мм, анодированные алюминиевые ноги 34 мм, бушинги металл-тефлон), двойные алюминиевые обода Code D23 Race (под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования), дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200 (роторы 180/160 мм). Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,8 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, гидроформинг, двойной баттинг, сглаженные сварные швы, скрытая проводка, прямой рулевой стакан 1.5-1.5, кареточный стакан BSA, съемный петух, сквозная ось Boost 12x148 мм, крепление калипера PM

Вилка:

Exsho Fix 15 Air, воздушно-масляная, гидравлическая блокировка, регулировка отскока, ход 100 мм, сквозная ось Boost 15x110 мм, анодированные алюминиевые ноги 34 мм, бушинги металл-тефлон

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Deore SL-M5130-R, рычажная, 10 скоростей

Тормоза:

Shimano MT-200, дисковые гидравлические, роторы RPT-009 (180/160 мм)

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Deore RD-M5130, Shadow Plus

Передняя втулка:

Code H1.2, алюминиевый корпус, пром. подшипники, сквозная ось 15x110 мм, 32H

Задняя втулка:	Code H1.2, алюминиевый корпус, пром. подшипники, сквозная ось 12x148 мм, 32H
Система:	Senicx FC-FM3-C1, одна звезда NW 32T
Каретка:	Senicx BB, диаметр вала 24 мм
Кассета:	SunShine MTB-CS-HR10-46 10s, диапазон 11-46T
Обода:	Code D23 Race ETRTO 622 x 23 32H, алюминий, двойные, под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования (Tubeless Ready)
Скорости:	10
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13.8 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 10 скоростей
Шатун:	Кованый алюминий AL-6061-T6, S-170 мм, M-175 мм, L-175 мм, XL-175 мм
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, 1.5-1.5
Вынос:	Code AS-002N, алюминий, длина S-50 мм, M-60 мм, L-60 мм, XL-70 мм, угол наклона 0°
Руль:	Code-802, алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, ширина 760 мм, подъем 15 мм, загиб ручек назад 6°
Подседельный штырь:	Code 609, алюминий, диаметр 27.2 мм, длина 400 мм, двухболтовой фиксатор седла
Седло:	Code-12231, спортивное, размеры 245x155 мм
Спицы:	Стальные 14G, 287/288/289 мм
Покрышки:	Kenda Booster K1227 29 x 2.2 Skinwall
Цвета выпускаемые:	зеленый

Размеры выпускаемые:

16", 18", 20", 22"

Разработка:

Россия

Производство:

Китай

Максимальный вес
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63