

Велосипед Aspect Aria 29, 2026 год (арт. 1129837)



Общая оценка: ★★★★★

90 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore RD-M6100, Shadow Plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 13.95 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,95 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, женская геометрия, гидроформинг, двойной баттинг, скрытая прокладка тросов, сглаженные швы, кареточный стакан BSA, прямой рулевой стакан 1.5-1.5, сквозная ось Boost 12x148 мм, крепление калипера PM),
- амортизационная вилка Rock Shox Judy Silver (воздушно-масляная, ход 100 мм, блокировка, регулировка сжатия и отскока, сквозная ось 15x110 мм, анодированные алюминиевые ноги 30 мм, конусный шток, воздушная пружина Solo Air, демпфер TurnKey, крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода Code D23 Race (под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-MT200 (роторы 180/160 мм).

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, женская геометрия, гидроформинг, двойной баттинг, скрытая прокладка тросов, сглаженные швы, кареточный стакан BSA, прямой рулевой стакан 1.5-1.5, сквозная ось Boost 12x148 мм, крепление калипера PM

Вилка:

Rock Shox Judy Silver, воздушно-масляная, ход 100 мм, блокировка, регулировка сжатия и отскока, сквозная ось 15x110 мм, анодированные алюминиевые ноги 30 мм, конусный шток, воздушная пружина Solo Air, демпфер TurnKey, крепление калипера Post Mount

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Deore SL-M6100-IR, рычажная, 12 скоростей

Тормоза:

Shimano BR-MT200, дисковые гидравлические, роторы RPT-009 180/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:	Shimano Deore RD-M6100, Shadow Plus
Передняя втулка:	Code H1.2, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, сквозная ось 15x110 мм, 32H
Задняя втулка:	Code H1.2, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, сквозная ось 12x148 мм, 28H
Система:	Senicx FC-FM3-C1, одна звезда NW 32T
Каретка:	Senicx BB BSA, диаметр вала 24 мм
Кассета:	Shimano CS-M6100-12 12s, диапазон 10-51T
Обода:	Code D23 Race, ETRTO 622 x 23 32H, алюминий, двойные, под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования (Tubeless Ready)
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13.95 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 12 скоростей
Шатун:	Senicx, кованный алюминий AL-6061-T6, длина 170 мм
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Несо H384AE 1.5 - 1-1/8, безрезьбовая полуинтегрированная
Вынос:	Code AS-002N, алюминий, длина 50 мм, угол наклона 0°
Руль:	Code-802, алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, ширина 720 мм, подъем 15 мм, загиб ручек назад 6°
Подседельный штырь:	Code-609, алюминий, диаметр 31.6 мм, длина 400 мм, двухболтовый фиксатор седла
Седло:	Code-12231, спортивное, размеры 245x155 мм
Спицы:	Стальные 14G, 269/270/271 мм
Покрышки:	Maxxis Icon 29 x 2.2

Цвета выпускаемые: коричневый

Размеры выпускаемые: S (16) / 155-170 см, M (18) / 165-180 см

Разработка: Россия

Производство: Китай

Максимальный вес
велосипедиста: 130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63