

Велосипед Welt Edge 1.0, 2026 год (арт. 1129851)



Общая оценка: ★★★★★

99 990 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

140

Задний переключ:

S-Ride RDM-620, Super-Clutch, 12sp

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 14.9 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Хардтейл для езды в стиле трейл с оборудованием предпрофессионального класса S-Ride, 12 скоростей. Подходит для активного катания по пересеченной местности и в стиле трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,9 кг.

### **Технические особенности:**

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, дропауты под ось Boost, сглаженные сварные швы, скрытая проводка, конический рулевой шток, трейловая геометрия, совместимость с дроппером, универсальный петух UDH, крепление калипера Post Mount),
- амортизационная вилка Uding UD-34 Dual Air (воздушно-масляная, ход 140 мм, гидравлическая блокировка, регулировка отскока, крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода DR-300 (пистонированные, под ниппель Presta, подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза IIIPRO IV3 (четырепоршневой калипер спереди и двухпоршневой калипер сзади).

## Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, дропауты под ось Boost, сглаженные сварные швы, скрытая проводка, конический рулевой шток, трейловая геометрия, совместимость с дроппером, универсальный петух UDH, крепление калипера Post Mount

Вилка:

Uding UD-34 Dual Air, воздушно-масляная, ход 140 мм, гидравлическая блокировка, регулировка отскока, крепление калипера Post Mount

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

S-Ride SL-M610, рычажные, 12 скоростей

Тормоза:

IIIPRO IV3, дисковые гидравлические, четырехпоршневой калипер спереди и двухпоршневой калипер сзади

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

S-Ride RDM-620, Super-Clutch, 12sp

Передняя втулка:	DN908T, алюминиевый корпус, 2 промышленных подшипника, сквозная ось Boost
Задняя втулка:	DN908T, алюминиевый корпус, 4 промышленных подшипника, сквозная ось Boost
Система:	Senicx FM3, сквозная ось, одна звезда 32T
Каретка:	Senicx BB BSA, выносные подшипники
Кассета:	Sunshine HR12-50L, Lightweight, диапазон 11-50T
Обода:	DR-300, алюминий, двойные, пистонированные, под ниппель Presta, подходят для бескамерного использования (Tubless Ready), 30C
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	140
Вес:	14.9 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 12 скоростей
Шатун:	Senicx, алюминиевый сплав
Педали:	Широкие платформы с шипами
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, под конический шток, 1-1/2" - 1-1/8"
Вынос:	UUR AS-002N Alloy, алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, длина 70 мм, подъем +7°
Руль:	HB-12BT Alloy, алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, ширина 740 мм, загиб ручек назад 6°
Подседельный штырь:	ХТ-Р340 Alloy, алюминий, диаметр 31.6 мм, длина 350 мм, двухболтовой фиксатор седла
Седло:	K-285, XC/Trail series, спортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Maxxis Rekon, 29 x 2.6, Wire / EXO

Цвета выпускаемые:	серый
Размеры выпускаемые:	16.5, 17.5, 19
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63