

Велосипед Welt Edge 2.0, 2026 год (арт. 1129852)



Общая оценка: ★★★★★

109 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

140

Задний перекл:

Shimano Deore RD-M6100

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 14.9 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле трейл с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для активного катания по пересеченной местности и в стиле трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,7 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, дропауты под ось Boost, сглаженные сварные швы, скрытая проводка, конический рулевой шток, трейловая геометрия, совместимость с дроппером, универсальный петух UDH, крепление калипера Post Mount),
- амортизационная вилка Suntour XCR34 (пружинно-масляная, гидравлическая блокировка, регулировка отскока, ход 140 мм, сквозная ось Boost, крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода DR-300 (пистонированные, под ниппель Presta, подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза HIIPRO IV3 (четырепоршневой калипер спереди и двухпоршневой калипер сзади).

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, дропауты под ось Boost, сглаженные сварные швы, скрытая проводка, конический рулевой шток, трейловая геометрия, совместимость с дроппером, универсальный петух UDH, крепление калипера Post Mount

Вилка:

Suntour XCR34, пружинно-масляная, гидравлическая блокировка, регулировка отскока, ход 140 мм, сквозная ось Boost, крепление калипера Post Mount

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Deore SL-M6100-R, рычажная, 12 скоростей

Тормоза:

HIIPRO IV3, дисковые гидравлические, четырехпоршневой калипер спереди и двухпоршневой калипер сзади

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Deore RD-M6100

Передняя втулка:	DN908T, алюминиевый корпус, 2 промышленных подшипника, сквозная ось Boost
Задняя втулка:	DN908T, алюминиевый корпус, 4 промышленных подшипника, сквозная ось Boost
Система:	Senicx FM3, сквозная ось, одна звезда 32T
Каретка:	Senicx BB BSA, выносные подшипники
Кассета:	Sunshine HR12-50L, Lightweight, диапазон 11-50T
Обода:	DR-300, алюминий, двойные, пистонированные, под ниппель Presta, подходят для бескамерного использования (Tubless Ready), 30C
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	140
Вес:	14.9 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 12 скоростей
Шатун:	Senicx, алюминиевый сплав
Педали:	Широкие платформы с шипами
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, под конический шток, 1-1/2" - 1-1/8"
Вынос:	JA-L05 Alloy, алюминий, посадочный диаметр 35 мм, длина 50 мм, подъем 0°
Руль:	JH-350 Alloy, алюминий, посадочный диаметр 35 мм, ширина 760 мм, загиб ручек назад 9°
Подседельный штырь:	XT-P340 Alloy, алюминий, диаметр 31.6 мм, длина 350 мм, двухболтовой фиксатор седла
Седло:	K-285, XC/Trail series, спортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Maxxis Rekon, 29 x 2.6, Wire / EXO

Цвета выпускаемые: зеленый

Размеры выпускаемые: 16.5, 17.5, 19

Разработка: Австрия

Производство: Тайвань, Китай

Максимальный вес
велосипедиста: 130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63