

Велосипед Welt Rambler 1.0 29, 2026 год (арт. 1129853)



Общая оценка: ★★★★★

86 990 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Microshift Advent X RD-M6205-GM

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 10

Вес: 13.8 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Хардтейл для езды в стиле даункантри/трейл с оборудованием высшего любительского класса Microshift, 10 скоростей. Подходит для активного катания по пересеченной местности и в стиле даункантри/трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,8 кг.

### **Технические особенности:**

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, дропауты под ось Boost, сглаженные сварные швы, скрытая проводка, конический рулевой шток, геометрия Downcountry, совместимость с дроппером, крепление калипера Post Mount),
- амортизационная вилка Uding UD-32 (воздушно-масляная, ход 120 мм, регулировка отскока, гидравлическая блокировка, диаметр ног 32 мм, сквозная ось Boost),
- двойные алюминиевые обода DR-300 (под ниппель Presta, подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200 (роторы 180/160 мм).

## Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, дропауты под ось Boost, сглаженные сварные швы, скрытая проводка, конический рулевой шток, геометрия Downcountry, совместимость с дроппером, крепление калипера Post Mount

Вилка:

Uding UD-32, воздушно-масляная, ход 120 мм, регулировка отскока, гидравлическая блокировка, диаметр ног 32 мм, сквозная ось Boost

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Microshift Advent X SL-M9505R

Тормоза:

Shimano MT-200, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Microshift Advent X RD-M6205-GM

Передняя втулка:

DN908T, алюминиевый корпус, 2 промышленных подшипника, сквозная ось Boost

Задняя втулка:	DH908T, алюминиевый корпус, 4 промышленных подшипника, сквозная ось Boost
Система:	Prowheel RMZ-MD25S-TT, сквозная ось, одна звезда 34T
Каретка:	Prowheel BB BSA, выносные подшипники
Кассета:	SunShine MTB-CS-HR10-46, диапазон 11-46T
Обода:	DR-300, алюминий, двойные, под ниппель Presta, подходят для бескамерного использования (Tubless Ready), 30C
Скорости:	10
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	13.8 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 10 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав, длина 170 мм
Педали:	Широкие платформы с шипами
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, под конический шток, 1-1/2" - 1-1/8"
Вынос:	ХТ-A018D1 Alloy, алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, длина 60 мм, подъем -7°
Руль:	ХТ-L022 Alloy, алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, ширина 760 мм, загиб ручек назад 9°
Подседельный штырь:	ХТ-P340 Alloy, алюминий, диаметр 31.6 мм, длина 350/400 мм, двухболтовой фиксатор седла
Седло:	К-285, XC/Trail series, спортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda K1259, Tanwall, 29 x 2.25
Цвета выпускаемые:	серый
Размеры выпускаемые:	17, 19, 21

Разработка:

Австрия

Производство:

Тайвань, Китай

Максимальный вес  
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63