

Велосипед Hagen 4.8 29, 2026 год (арт. 1129884)



Общая оценка: ★★★★★

59 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Shimano Essa RD-U2000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 8 (1*8)

Вес: 14.6 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 8 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,6 кг (для размера 18 L).

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, баттинг, сглаженные сварные швы, кареточный стакан BSA, конусный рулевой стакан, скрытая проводка, съемный петух, крепление калипера Post Mount, сквозная ось Boost),
- амортизационная вилка GTMRK 368 TA HLO (пружинно-эластомерная, ход 100/120 мм, штаны из магниевого сплава, ноги с черной анодировкой QBQ, гидравлическая блокировка, регулировка преднагрузки, крепление калипера Post Mount, сквозная ось Boost),
- двойные алюминиевые обода DP-27 (под ниппель Presta FV),
- дисковые гидравлические Shimano BR-MT200 (роторы 180/160 мм).

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, гидроформинг, баттинг, сглаженные сварные швы, кареточный стакан BSA, конусный рулевой стакан, скрытая проводка, съемный петух, крепление калипера Post Mount, сквозная ось Boost

Вилка:

GTMRK 368 TA HLO, пружинно-эластомерная, ход 100/120 мм, штаны из магниевого сплава, ноги с черной анодировкой QBQ, гидравлическая блокировка, регулировка преднагрузки, крепление калипера Post Mount, сквозная ось Boost

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Altus SL-M315-8R, рычажная

Тормоза:

Shimano BR-MT200, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Essa RD-U2000

Передняя втулка:	Solon DH-908TF, алюминиевый корпус, 2 промподшипника, быстросъемный зажим, 32Н, сквозная ось 15x110 мм
Задняя втулка:	Solon DH-910TR, алюминиевый корпус, 2 промподшипника, быстросъемный зажим, 32Н, сквозная ось 12x148 мм
Система:	Prowheel CY-10 NW, одна звезда 32Т
Каретка:	Prowheel BB BSA
Кассета:	Shimano Essa CS-HG300-8, диапазон 11-45Т
Обода:	DP-27, двойные, алюминий, под ниппель Presta FV 48 мм
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	14.6 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 8 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав, длина 170/175 мм
Педали:	B572 DU, платформы со светоотражателями, закрытый подшипник
Рулевая колонка:	Безрезьбовая
Вынос:	Алюминий
Руль:	Алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, свайп 5°, подъем 10 мм, ширина 720/740 мм
Подседельный штырь:	Алюминий, диаметр 30.9 мм, длина 350/400 мм, двухболтовый фиксатор седла
Седло:	MTB, 100% полиуретан, анатомическое
Спицы:	Стальные 14G, нержавеющая сталь
Покрышки:	Kenda 1259 29 x 2.25
Цвета выпускаемые:	серый

Размеры выпускаемые:

L (18) / рост 170-180 см, XL (20) / рост 180-185 см, XXL (22) / рост 185-195 см

Разработка:

Россия

Производство:

Китай

Максимальный вес
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д.129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63