

Велосипед Hagen 5.11 29, 2026 год (арт. 1129890)



Общая оценка: ★★★★★

94 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Shimano Cues RD-U6000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 11

Вес: 13.7 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 11 скоростей. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,7 кг (для размера 18 ML).

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, баттинг, сглаженные сварные швы, кареточный стакан BSA, конусный рулевой стакан, скрытая проводка, съемный петух, крепление калипера Post Mount, сквозная ось Boost),
- амортизационная вилка Uding UD32 Air Boost (воздушная, ход 120 мм, штаны из магниевого сплава, ноги Ø32 мм с черной анодировкой и индикацией, выносная блокировка, регулировка отскока, крепление калипера Post Mount, сквозная ось Boost),
- двойные алюминиевые обода DR-300 (под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические Shimano BR-MT200 (роторы 180/160 мм).

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, гидроформинг, баттинг, сглаженные сварные швы, кареточный стакан BSA, конусный рулевой стакан, скрытая проводка, съемный петух, крепление калипера Post Mount, сквозная ось Boost

Вилка:

Uding UD32 Air Boost, воздушная, ход 120 мм, штаны из магниевого сплава, ноги Ø32 мм с черной анодировкой и индикацией, выносная блокировка, регулировка отскока, крепление калипера Post Mount, сквозная ось Boost

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Cues SL-U6000, 11 скоростей, рычажная

Тормоза:

Shimano BR-MT200, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Cues RD-U6000

Передняя втулка:	Solon DH-908TF, алюминиевый корпус, пром. подшипники, быстросъемный зажим, 32Н, сквозная ось 15x110 мм
Задняя втулка:	Solon DH-910TR, алюминиевый корпус, пром. подшипники, быстросъемный зажим, 32Н, сквозная ось 12x148 мм
Система:	Shimano Cues FC-U6000-1, 32Т
Каретка:	Shimano BB BSA, выносные подшипники
Кассета:	Shimano Cues CS-LG400-11, диапазон 11-50Т
Обода:	DR-300, алюминий, двойные, под ниппель Presta FV 48 мм, подходят для бескамерного использования (Tubless Ready), ширина 30 мм
Скорости:	11
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	13.7 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 10 скоростей
Шатун:	Shimano, алюминиевый сплав, длина 170/175 мм
Педали:	B572 DU, платформы со светоотражателями, закрытый подшипник
Рулевая колонка:	Безрезьбовая
Вынос:	Алюминий
Руль:	Алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, свайп 5°, подъем 10 мм, ширина 760 мм
Подседельный штырь:	Алюминий, диаметр 30.9 мм, длина 350/400 мм, двухболтовый фиксатор седла
Седло:	Selle Royal MTB, анатомическое
Спицы:	Стальные 14G, нержавеющая сталь
Покрышки:	Maxxis Recon Race 29x2.25 60TPI EXO

Цвета выпускаемые: серебристый, серый/черный

Размеры выпускаемые: ML (18) / рост 170-180 см, XL (20) / рост 180-185 см

Разработка: Россия

Производство: Китай

Максимальный вес велосипедиста: 130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63