

Велосипед Hagen GR20, 2026 год (арт. 1129908)



Общая оценка: ★★★★★

127 990 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano GRX RD-RX400

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Вес: 11.4 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

## Описание

Гравийный велосипед с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 10 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 11,4 кг (для размера М 19.5).

### **Технические особенности:**

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, баттинг, сглаженные сварные швы, кареточный стакан BSA, конусный рулевой стакан, скрытая проводка, съемный петух, крепление калипера Flat Mount, сквозная ось 12x142 мм, максимальная ширина покрышки 47С),
- жесткая карбоновая вилка (скрытая проводка, сквозная ось 12x100 мм, крепление калипера Flat Mount, максимальная ширина покрышки 47С),
- двойные алюминиевые обода DR30 (под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano GRX BR-RX410 (роторы 160/160 мм).

## Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, гидроформинг, баттинг, сглаженные сварные швы, кареточный стакан BSA, конусный рулевой стакан, скрытая проводка, съемный петух, крепление калипера Flat Mount, сквозная ось 12x142 мм, максимальная ширина покрышки 47С

Вилка:

Жесткая карбоновая, скрытая проводка, сквозная ось 12x100 мм, крепление калипера Flat Mount, максимальная ширина покрышки 47С

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano GRX ST-RX400

Тормоза:

Shimano GRX BR-RX410, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель:

Shimano GRX FD-RX400

Задний переключатель:

Shimano GRX RD-RX400

Передняя втулка:	DH-906TF, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, сквозная ось 12x100 мм
Задняя втулка:	DH-906TR, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, сквозная ось 12x142 мм
Система:	Prowheel RPL-521-ТТ, две звезды 30-46Т
Каретка:	Prowheel BB BSA, выносные подшипники
Кассета:	Shimano CS-HG50-10, диапазон 11-36Т
Обода:	DR30, 19/22 x 30 мм, алюминий, двойные, под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования (Tubeless Ready)
Скорости:	20
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	11.4 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 10 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав, длина 170/172.5/175 мм
Педали:	M021 DU, закрытый подшипник
Рулевая колонка:	Безрезьбовая
Вынос:	Алюминий
Руль:	Алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, шиина 440 мм, рич 75 мм, дроп 126 мм, флейр 20°
Подседельный штырь:	Алюминий, диаметр 27.2 мм, длина 350/400 мм, двухболтовый фиксатор седла
Седло:	Selle Royal Gravel, анатомическое
Спицы:	Черные, нержавеющая сталь
Покрышки:	WTB Riddler 700x45C 60TPI TBD W110-1016
Цвета выпускаемые:	коричневый
Размеры выпускаемые:	M (19.5) / рост 170-180 см, L (21) / рост 175-185 см, XL (22) / рост 185-195 см

Разработка:

Россия

Производство:

Китай

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63