

Велосипед Aspect Ronin 29, 2026 год (арт. 1129913)



Общая оценка: ★★★★★

106 490 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

140

Задний переключ:

Shimano Deore RD-M5130, Shadow Plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 10

Вес: 14.35 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле трейл с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 10 скоростей. Подходит для активной езды по пересеченной местности в стиле трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,35 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 7005, трейл геометрия, гидроформинг, тройной баттинг, скрытая проводка, совместимость с дропперами, сглаженные швы, конический рулевой стакан, кареточный стакан BSA, сквозная ось Boost 12x148 мм, универсальный петух UDH, защита пера от цепи, кованый нижний мост, крепление калипера Post Mount),
- амортизационная вилка X-Fusion Migo 34 (воздушно-масляная, ход 140 мм, регулировка сжатия и отскока, анодированные алюминиевые ноги 34 мм, сквозная ось Boost 15x110 мм, крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода Code D30 Trail (под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза Tektro Gemini HD-M530 (четырёхпоршневой калипер спереди и двухпоршневой калипер сзади, роторы TR-54 180/180 мм),
- подседельный штырь-дроппер TranzX (ход 150 мм).

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 7005, трейл геометрия, гидроформинг, тройной баттинг, скрытая проводка, совместимость с дропперами, сглаженные швы, конический рулевой стакан, кареточный стакан BSA, сквозная ось Boost 12x148 мм, универсальный петух UDH, кованый нижний мост, крепление калипера Post Mount

Вилка:

X-Fusion Migo 34, воздушно-масляная, ход 140 мм, регулировка сжатия и отскока, анодированные алюминиевые ноги 34 мм, сквозная ось Boost 15x110 мм, крепление калипера Post Mount

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Deore SL-M5130-R, рычажная, 10 скоростей

Тормоза:	Tektro Gemini HD-M530, дисковые гидравлические, четырехпоршневой калипер спереди и двухпоршневой калипер сзади, роторы TR-54 180/180 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Deore RD-M5130, Shadow Plus
Передняя втулка:	Code H1.2, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, сквозная ось 15x110 мм, 32H
Задняя втулка:	Code H1.2, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, сквозная ось 12x148 мм, 32H
Система:	Senicx FC-FM3-C1, одна звезда NW 32T
Каретка:	Senicx BB BSA, диаметр вала 24 мм
Кассета:	Shimano Cues CS-LG400-10, диапазон 11-43T
Обода:	Code D30 Trail, ETRTO 622 x 30, алюминий, двойные, под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования (Tubeless Ready)
Скорости:	10
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	140
Вес:	14.35 кг.
Цепь:	KMC xGlide, многоскоростная, 10 скоростей
Шатун:	Senicx, кованный алюминий AL-6061-T6, длина M-165 мм, L/XL-170 мм
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Несо H373, интегрированная, безрезьбовая, промышленные подшипники
Вынос:	Code TDS 3D Forged Alloy, кованный алюминий, длина 40 мм, угол наклона 0°
Руль:	Zoom Tequila, алюминий, посадочный диаметр 35 мм, ширина 780 мм, загиб назад 9°, подъем 20 мм

Подседельный штырь: TranzX, дроппер, диаметр 31.6 мм, ход 150 мм

Седло: Code-12231, спортивное, размеры 245 x 155 мм

Спицы: Нержавеющая сталь, 289/290/291 мм

Покрышки: CST Patrol 29 x 2.4

Цвета выпускаемые: желтый

Размеры выпускаемые: 18, 20, 22

Разработка: Россия

Производство: Китай

Максимальный вес велосипедиста: 130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63