

Велосипед Aspect Covenant Expert 29, 2026 год (арт. 1129919)



Общая оценка: ★★★★★

271 990 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

130

Задний переключ:

Shimano SLX RD-M7100 SGS, Shadow plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 12.3 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для спортивного катания в стиле трейл и участия в соревнованиях. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 12,3 кг.

Технические особенности:

- сверхлегкая карбоновая рама (премиальное углеволокно Carbon 1100 CNRP, геометрия трейл, система подвески DW-Link с ходом 120 мм, скрытая проводка, прямой рулевой стакан 1.5-1.5, сквозная ось Boost 12x148 мм, совместимость с дроппером, универсальный петух UDH, защита пера от цепи, крепление калипера Post Mount),
- амортизационная вилка Rock Shox Pike Select (воздушно-масляная, ход 130 мм, сквозная ось Boost 15x110 мм, регулировка низкоскоростной компрессии, регулировка отскока, анодированные алюминиевые ноги 35 мм, воздушная пружина Debon Air+, демпфер Charger RC, крепление калипера Post Mount),
- задний амортизатор Rock Shox Deluxe Select+ RL Trunion (165x45, блокировка, регулировка отскока),
- двойные алюминиевые обода WTB KOM Tough i30 (под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза Magura MT5 (четырёхпоршневые калиперы спереди и сзади, роторы Magura Storm-HC 180/180 мм),
- подседельный штырь-дроппер TranzX (ход 150 мм).

## Спецификации

Рама:

Карбоновая, премиальное углеволокно Carbon 1100 CNRP, геометрия трейл, система подвески DW-Link с ходом 120 мм, скрытая проводка, прямой рулевой стакан 1.5-1.5, сквозная ось Boost 12x148 мм, совместимость с дроппером, универсальный петух UDH, защита пера от цепи, крепление калипера Post Mount

Вилка:

Rock Shox Pike Select, воздушно-масляная, ход 130 мм, сквозная ось Boost 15x110 мм, регулировка низкоскоростной компрессии, регулировка отскока, анодированные алюминиевые ноги 35 мм, воздушная пружина Debon Air+, демпфер Charger RC, крепление калипера Post Mount

Амортизатор:

Rock Shox Deluxe Select+ RL Trunion 165x45, блокировка, регулировка отскока

Манетки:	Shimano XT SL-M8100-R, рычажная, 12 скоростей
Тормоза:	Magura MT5, дисковые гидравлические, четырехпоршневые калиперы спереди и сзади, роторы Magura Storm-HC 180/180 мм
Передний переключатель:	Успокоитель цепи
Задний переключатель:	Shimano SLX RD-M7100 SGS, Shadow plus
Передняя втулка:	Code H4, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, сквозная ось 15x110 мм, 32H
Задняя втулка:	Code H4, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, сквозная ось 12x148 мм, 32H
Система:	Shimano SLX FC-M7100-1, одна звезда 32T
Каретка:	Shimano BB-MT800-PA PressFit
Кассета:	Shimano Deore CS-M6100-12, диапазон 10-51T
Обода:	WTB KOM Tough i30 29 TCS 2.0 Rim, алюминий, двойные, под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования (Tubeless Ready)
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	130
Вес:	12.3 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 12 скоростей
Шатун:	Senicx, кованый алюминий AL-6061-T6, длина M-165 мм, L-170 мм
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, 1.5-1.5
Вынос:	Race Face Aeffect R, алюминий, длина 40 мм, угол наклона 0°
Руль:	Race Face Aeffect R 35, алюминий, посадочный диаметр 35 мм, ширина 780 мм, подъем 20 мм, загиб ручек назад 8°
Подседельный штырь:	TranzX, дроппер, диаметр 31.6 мм, ход 150 мм

Седло:	Code-12231, спортивное, размеры 245x155 мм
Спицы:	Нержавеющая сталь, черные
Покрышки:	Vittoria Agarro Trail 29 x 2.4 TLR, 4C Graphene, 100TPI, антипрокольная защита (Anti-puncture belt)
Цвета выпускаемые:	красный
Размеры выпускаемые:	18, 20
Разработка:	Россия
Производство:	Китай
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2026 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63