

Велосипед Stark Pusher Pro HD, 2026 год (арт. 1130094)



Общая оценка: ★★★★★

114 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Не входит в комплектацию

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: Одна скорость

Вес: 13 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Экстремальный велосипед, разработанный специально для дерта, памп-парка и слопстайла. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав AL-6061 T4-T6, открытая проводка, двойной баттинг, шлифованные сварные швы, конический рулевой стакан, кареточный стакан BSA, горизонтальные дропауты, крепление калипера IS), амортизационная вилка Manitou Circus Comp TA (пружинно-масляная, ход 100 мм, предварительная нагрузка, регулировка отскока, крепление калипера Post Mount), двойные алюминиевые обода Weinmann Disc Bull (под ниппель AV), дисковый гидравлический тормоз Tektro HD-M275 (задний, ротор 160 мм). Подходит для экстремального катания в специальных условиях. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 13 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав AL-6061 T4-T6, открытая проводка, двойной баттинг, шлифованные сварные швы, конический рулевой стакан, кареточный стакан BSA, горизонтальные дропауты, крепление калипера IS

Вилка:

Manitou Circus Comp TA, пружинно-масляная, ход 100 мм, предварительная нагрузка, регулировка отскока, крепление калипера Post Mount

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Не входят в комплектацию

Тормоза:

Tektro HD-M275, дисковый гидравлический, задний, ротор 160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Не входит в комплектацию

Передняя втулка:

Solon DH-938TF, алюминиевый корпус, промподшипники

Задняя втулка:

Kung Teng KT-M12R, алюминиевый корпус, промподшипники

Система:

Samox BFC-25S, одна звезда 28T

Каретка:

Samox AX02-EBA, Euro

Кассета:	KT Driver, 12T
Обода:	Weinmann Disc Bull, алюминий, двойные, под ниппель AV
Скорости:	Одна скорость
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13 кг.
Цепь:	KMC Z1ENX
Шатун:	Samox, хром-молибден
Педали:	Feimin FP-873 ZU, пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Gineyea GH202, полуинтегрированная коническая
Вынос:	Intek ITC-7707, алюминий, безрезьбовой, 31.8 мм, 40 мм
Руль:	Truativ Descendant, 31.8 мм, ширина 800 мм
Подседельный штырь:	Алюминий, 30.9 мм, длина 350 мм
Седло:	Velo VL-7056
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda K-905 26 x 2.3
Цвета выпускаемые:	серый/белый
Размеры выпускаемые:	По длине верхней трубы рамы - 22.5 (рост 160-175 см), 23.5 (рост 175-190 см)
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63