

Велосипед Stinger Gradient Evo 29, 2026 год (арт. 1130096)



Общая оценка: ★★★★★

54 200 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Shimano Essa RD-U2000, 8 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 8 (1*8)

Вес: 14.8 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 8 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,8 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061-T6, гидроформинг, баттинг, полуинтегрированная рулевая колонка, кареточный стакан BSA, скрытая проводка Magicroute, съёмный петух, крепление калипера Flat Mount),
- амортизационная вилка STG Prime Ultimate (воздушно-масляная, ход 120 мм, блокировка, крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода STG XC25 (готовы к бескамерному использованию, под ниппель Presta FV),
- дисковые гидравлические тормоза Tektro TKD176 (роторы 180/160 мм с креплением на 6 болтов).

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061-T6, гидроформинг, баттинг, полуинтегрированная рулевая колонка, кареточный стакан BSA, скрытая проводка Magicroute, съёмный петух, крепление калипера Flat Mount

Вилка:

STG Prime Ultimate, воздушно-масляная, ход 120 мм, блокировка, крепление калипера Post Mount

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Altus SL-M315-8R, рычажная

Тормоза:

Tektro TKD176, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Essa RD-U2000, 8 скоростей

Передняя втулка:

Novatec SL-Elite, алюминиевый корпус, промподшипники, быстросъемный зажим

Задняя втулка:	Novatec SL-Elite, алюминиевый корпус, промподшипники, быстросъемный зажим
Система:	Samox SAC40, одна звезда 34T
Каретка:	Feimin, картридж, промподшипники, квадратный вал
Кассета:	Shimano Essa, 8 скоростей, диапазон 12-45T
Обода:	STG XC25, алюминиевые, двойные, готовы к бескамерному использованию, под ниппель Presta FV
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	14.8 кг.
Цепь:	КМС X8
Шатун:	Samox, алюминиевый сплав
Педали:	Feimin 873, ZU подшипник, со светоотражателями
Рулевая колонка:	STG Magicroute, пром. подшипники, безрезьбовая
Вынос:	STG Alloy, безрезьбовой, алюминий
Руль:	STG Low Riser, алюминий, Ø31.8 x 680 мм, подъём 20 мм
Подседельный штырь:	Алюминий, диаметр 31.6 мм, длина 350 мм
Седло:	STG Prime, эргономичный вырез
Спицы:	Стальные 14G, SLE 2.0, черные
Покрышки:	Z-Axis 29 x 2.35
Цвета выпускаемые:	черный, фиолетовый
Размеры выпускаемые:	18", 20", 22"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия

Максимальный вес
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63