

Велосипед Shulz Bubble 16 Race, 2026 год (арт. 1130120)



Общая оценка: ★★★★★

29 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Не входит в комплектацию

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости: Одна скорость

Вес: 6.7 кг.

Диаметр колес: 16 дюймов

Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от трех до шести лет, без переключения передач. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, скрытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, горизонтальные дропауты), жесткая алюминиевая вилка (сплав 6061), двойные алюминиевые обода (фрезерованные боковины, под ниппель AV), надежные ободные тормоза (тип V-brake, алюминиевые рычаги), катафоты, звонок. Подходит для обучения и прогулочного катания в городских условиях. Диаметр колес - 16 дюймов. Вес - 6,7 кг.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061, скрытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, горизонтальные дропауты

Вилка: Жесткая, алюминиевый сплав 6061

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Не входят в комплектацию

Тормоза: Ободные механические, тип V-brake, алюминиевые рычаги

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Не входит в комплектацию

Передняя втулка: Алюминиевая, 74 мм, закрытые промышленные подшипники

Задняя втулка: Алюминиевая, 120 мм, закрытые промышленные подшипники, под фривил

Система: Звезда 28 зубьев, пластиковая защита

Каретка: Несо B908, картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/118 мм

Кассета: Фривил 16 зубьев

Обода: Двойные, фрезерованные алюминиевые, 20 спиц, под ниппель AV

Скорости: Одна скорость

Диаметр колес:	16 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	6.7 кг.
Цепь:	КМС Z410, односкоростная, 1/2 x 1/8
Шатун:	Алюминиевые, длина 102 мм, Q-factor 140 мм
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Несо H125, алюминиевая, полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники
Вынос:	Алюминиевый кованный, 35 x 25.4 мм, 5°
Руль:	Алюминиевый, с подъемом 100 мм, ширина 460 мм
Подседельный штырь:	Алюминиевый, длина 200 мм, диаметр 25,4 мм
Седло:	Кожзаменитель, быстрая регулировка по высоте
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda Small Block-2 K1153 16 x 1.75, камера с автониппелем, рекомендованное давление 40–65 psi
Цвета выпускаемые:	желтый, красный, белый, синий, черный
Размеры выпускаемые:	Один размер под рост 105–120 см
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	40 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63