

Велосипед Shulz GOA C, 2026 год (арт. 1130135)



Общая оценка: ★★★★★

52 200 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Nexus 3

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Передний ручной, задний ножной

Скорости:	3
Вес:	12.6 кг.
Диаметр колес:	20 дюймов

Описание

Складной прогулочный велосипед с оборудованием планетарного типа Shimano, 3 скорости. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, регулируемый механизм складывания, открытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, горизонтальные дропауты, крепление для переднего багажника), жесткая стальная вилка (крепление под V-brake), двойные алюминиевые обода (под ниппель AV), передний тормоз - ободной механический V-brake, задний тормоз - ножной pedalный, защита цепи, подножка, багажник, крылья, звонок, катафоты. Подходит для прогулочного катания в городских условиях. Размер в сложенном виде: 82 x 68 x 35 см. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 12,6 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, регулируемый механизм складывания, открытая проводка, прямой рулевой стакан, кареточный стакан BSA, горизонтальные дропауты, крепление для переднего багажника
Вилка:	Жесткая, сталь Hi-Ten, крепление под V-brake
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Nexus SL-3S41E, грипшифтер, 3 скорости
Тормоза:	Ободной V-brake (передний) / Ножной pedalный (задний)
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Nexus 3
Передняя втулка:	Алюминиевая, 74 мм, закрытые промышленные подшипники
Задняя втулка:	Shimano Nexus SG-3C41, планетарная, 3 скорости, 120 мм
Система:	Звезда 40 зубьев, сталь
Каретка:	Несо B908, картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/118 мм
Кассета:	Звезда Shimano, 16 зубьев

Обода:	Двойные, фрезерованные алюминиевые, 36 спиц, под ниппель AV
Скорости:	3
Диаметр колес:	20 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Передний ручной, задний ножной
Вес:	12.6 кг.
Цепь:	КМС С410, односкоростная, 1/2 x 1/8
Шатун:	Алюминиевые, длина 170 мм
Педали:	Складные, ударопрочный пластик
Рулевая колонка:	Несо H125, алюминиевая, полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники
Вынос:	Складной, алюминиевый, нерегулируемый, 380 мм, сложение внутрь
Руль:	Алюминиевый, с подъемом 25 мм, ширина 580 мм
Подседельный штырь:	Алюминиевый, длина 580 мм, диаметр 33.9 мм
Седло:	Прогулочное, 270 x 160 мм, кожезаменитель, мягкий упругий наполнитель
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda Kommuter K1045 20 x 2.00, камера с автониппелем, рекомендованное давление 40-65 psi
Цвета выпускаемые:	черный, белый, серый, желтый, красный, фиолетовый, зеленый
Размеры выпускаемые:	Один размер под рост 150-190 см
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63