

Велосипед Shulz Boys don`t cry, 2026 год (арт. 1130140)



Общая оценка: ★★★★★

87 700 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Хром-молибден

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Microshift Advent X RD-M6205GM с муфтой

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:	10
Вес:	13.8 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

## Описание

Гравийный велосипед с оборудованием высшего любительского класса Microshift, 10 скоростей. Технические особенности: прочная хромолевая рама (Cr-Mo 4130, баттированные трубы, рулевой стакан 44 мм, 3 крепления флягодержателя, крепление багажника, сменный держатель переключателя, порошковая покраска, антикор, крепление калипера IS), жесткая хромолевая вилка (Cr-Mo 4130, крепление калипера IS, крепление багажника и флягодержателя), двойные алюминиевые обода (под ниппель Presta FV), дисковые механические тормоза Tektro Mira MD-C400 (роторы 180/160 мм), катафоты. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 13,8 кг.

## Спецификации

Рама:	Cr-Mo 4130, баттированные трубы, рулевой стакан 44 мм, 3 крепления флягодержателя, крепление багажника, сменный держатель переключателя, порошковая покраска, антикор, крепление калипера IS
Вилка:	Жесткая, Cr-Mo 4130, крепление калипера IS, крепление багажника и флягодержателя
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Microshift BS-M10-R Bar-end
Тормоза:	Tektro Mira MD-C400, дисковые механические, роторы 180/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Microshift Advent X RD-M6205GM с муфтой
Передняя втулка:	Алюминиевая, 100 мм, ось 15 мм, закрытые промышленные подшипники, крепление диска 6 болтов
Задняя втулка:	Алюминиевая, 142 мм, ось 12 мм, закрытые промышленные подшипники, под кассету, крепление диска 6 болтов
Система:	Prowheel Charm FD04S-TT, звезда 34 зуба, Narrow-wide
Каретка:	73 мм, закрытые промышленные подшипники, тип Hollowtech II
Кассета:	Shulz, 11-46 зубьев

Обода:	Двойные алюминиевые, 36 спиц, подходят для бескамерной установки, внутренняя ширина 24.5 мм, велониппель Presta FV
Скорости:	10
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Хром-молибден
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	13.8 кг.
Цепь:	КМС X10, 10-скоростная, 1/2 x 11/128
Шатун:	Prowheel, алюминиевые двухкомпонентные, 170/172.5/175 мм для размеров S/M/L
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Несо H125, алюминиевая, полуинтегрированная безрезьбовая, закрытые промышленные подшипники
Вынос:	Zoom, алюминиевый кованный, 50/60/80 x 31.8 мм для размеров S/M/L, 7°
Руль:	Алюминиевый баран, ширина 440/460/480 мм для размеров S/M/L, угол ручек 30°
Подседельный штырь:	Алюминиевый, длина 350/400 мм для размеров S/M/L, диаметр 27.2 мм
Седло:	Velo VL-1A64, 260x135 мм, с гелевым наполнителем
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Continental Cross King 27.5 x 2.3, подходит для бескамерной установки, камера с велониппелем, рекомендованное давление 40-54 psi
Цвета выпускаемые:	коричневый, серый, синий, фиолетовый
Размеры выпускаемые:	17.5 (рост 159-173 см), 18.5 (рост 170-185 см), 20.5 (рост 183-195 см)
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63