

Велосипед Shulz Wanderer, 2026 год (арт. 1130141)



Общая оценка: ★★★★★

68 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Хром-молибден

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Microshift Marvo LT RD-M46L

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости: 18 (2*9)

Вес: 13.1 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Гравийный велосипед с оборудованием любительского класса Microshift, 18 скоростей. Технические особенности: прочная хромолевая рама (Cr-Mo 4130, баттированные трубы, 3 крепления флягодержателя, сменный держатель переключателя, крепление багажника, порошковая покраска, антикор, крепление калипера Post Mount), жесткая хромолевая вилка (Cr-Mo 4130, без амортизатора, крепление багажника и флягодержателя, крепление калипера Post Mount), двойные алюминиевые обода (под ниппель Presta FV), дисковые механические тормоза Tektro MD-C400 или JAK S5 (роторы 160/160 мм), катафоты. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 13,1 кг.

Спецификации

Рама:

Cr-Mo 4130, баттированные трубы, 3 крепления флягодержателя, сменный держатель переключателя, крепление багажника, порошковая покраска, антикор, крепление калипера Post Mount

Вилка:

Cr-Mo 4130, без амортизатора, крепление багажника и флягодержателя, крепление калипера Post Mount

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Microshift BS-A09 bar-end, 2x9 скоростей

Тормоза:

Tektro MD-C400 / JAK S5, дисковые механические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель:

Microshift R9 FD-R352-B, нижняя тяга

Задний переключатель:

Microshift Marvo LT RD-M46L

Передняя втулка:

Алюминиевая, 100 мм, закрытые промышленные подшипники, крепление диска 6 болтов

Задняя втулка:

Алюминиевая, 135 мм, закрытые промышленные подшипники, под кассету, крепление диска 6 болтов

Система:

Prowheel, звезды 46/30 зубьев

Каретка:

Neco B910, картридж, закрытые промышленные подшипники, размер 68/124 мм

Кассета:	Microshift CS-H092, 11-36 зубьев
Обода:	Двойные алюминиевые, 32 спицы, подходят для бескамерной установки, под ниппель Presta FV
Скорости:	18 (2*9)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Хром-молибден
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	13.1 кг.
Цепь:	КМС Z9, 9-скоростная, 1/2 x 11/128
Шатун:	Prowheel, алюминиевые, длина 170/172.5/175 мм для размеров S/M/L
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Несо H282, безрезьбовая, наружные чашки, закрытые промышленные подшипники
Вынос:	Zoom, алюминиевый кованный, 50/60/80 x 31.8 мм для размеров S/M/L, 7°
Руль:	Алюминиевый баран, ширина 440/460/480 мм для размеров S/M/L, угол ручек 15°
Подседельный штырь:	Алюминиевый, длина 300 мм, диаметр 27.2 мм
Седло:	Velo VL-1A64, 260x135 мм, с гелевым наполнителем
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Compass W3113 Saturn Ring 700x42C, кевларовый корд, камера с велониппелем, рекомендованное давление 40-65 psi
Цвета выпускаемые:	синий, зеленый, оранжевый, черный/белый
Размеры выпускаемые:	18.5 (рост 159-173 см), 20.5 (рост 170-185 см), 21.5 (рост 183-195 см)
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63