

Велосипед Alpine Bike Apollo 12, 2026 год (арт. 1130192)



Общая оценка: ★★★★★

171 500 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Shimano SLX RD-M7100-SGS Shadow RD+, 12 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 12 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Сверхлегкий хардтейл для кросс-кантри/даун-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри/даун-кантри. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 12 кг.

### **Технические особенности:**

- карбоновая рама Alpine Bike G3 Apollo (скрытая проводка, даункантри геометрия, конусный рулевой стакан, сквозная ось 12x148 мм, крепление калипера Post Mount),
- амортизационная вилка SR Suntour XCR24 Boost Air 2CR (воздушная, ход 120 мм, регулировка сжатия и отскока, сквозная ось 15x110 мм, крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода (под ниппель Presta FV, готовы к бескамерному использованию),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano Cues BR-MT410 (роторы Shimano SM-RT66, 180/160 мм),
- катафоты.

## Спецификации

Рама:

Alpine Bike G3 Apollo Toray T700 Carbon Boost, скрытая проводка, даункантри геометрия, конусный рулевой стакан, сквозная ось 12x148 мм, крепление калипера Post Mount

Вилка:

SR Suntour XCR24 Boost Air 2CR, воздушная, ход 120 мм, регулировка сжатия и отскока, сквозная ось 15x110 мм, крепление калипера Post Mount

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Deore SL-M6100-R, 12 скоростей

Тормоза:

Shimano Cues BR-MT410, дисковые гидравлические, роторы Shimano SM-RT66, 180/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano SLX RD-M7100-SGS Shadow RD+, 12 скоростей

Передняя втулка:

Solon DH-908TF, 15x110 мм, 28H, алюминий, промподшипники

Задняя втулка:	Solon DH-908TRM, 12x148 мм, 28H, Star ratchet, алюминий, промподшипники
Система:	Prowheel DMJ-CR093A-ТТ, одна звезда 32Т
Каретка:	Prowheel BB73+, 24 мм ось, резьбовая BSA
Кассета:	Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51Т, Micro spline, Hyperglide+, 12 скоростей
Обода:	Stars J25D 29, 28H, алюминиевые, двойные, под ниппель Presta FV, готовы к бескамерному использованию
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	12 кг.
Цепь:	КМС Х12 NP/BKS, 128 звеньев
Шатун:	Prowheel, кованый алюминий 6061-Т6, длина 170/175 мм
Педали:	Платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Несо H397, 1.5 x 1-1/8, безрезьбовая интегрированная
Вынос:	UUR, кованый алюминий 6061-Т6, 31.8 мм, длина 70 мм
Руль:	UUR, баттированный алюминий 6061-Т6, 31.8 мм, ширина 760 мм, изгиб 9°, подъем 10 мм
Подседельный штырь:	UUR, алюминий, 30.9 мм, длина 400 мм, алюминиевый двухболтовой
Седло:	Selle Royal, 145 мм, анатомическое с прорезью
Спицы:	Нержавеющая сталь, 14G
Покрышки:	WTB Nine Line 29 x 2.25, 60 tpi, черные
Цвета выпускаемые:	черный/красный
Размеры выпускаемые:	18, 20

Разработка: Россия

Производство: Китай

Максимальный вес  
велосипедиста: 130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63