

Велосипед Alpine Bike Prime 11, 2026 год (арт. 1130194)



Общая оценка: ★★★★★

97 900 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Shimano Cues RD-U6000 GS Shadow+, 11 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 11

Вес: 14 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Легкий хардтейл для кросс-кантри/даун-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 11 скоростей. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри/даун-кантри. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14 кг.

### Технические особенности:

- алюминиевая рама Alpine Bike G3 Prime (гидроформинг, баттинг, сглаженные швы, скрытая проводка, даункантри геометрия, увеличенный рулевой стакан, дополнительные бонки, крепление багажника и отверстия для дроппера, сквозная ось 12x148 мм, универсальный петух SRAM UDH, крепление калипера Post Mount),
- амортизационная вилка GTMRK 560TA Boost (воздушная, ход 120 мм, сквозная ось 15x110 мм, 34 мм AL7075 ноги с анодированным покрытием, магниевые штаны, воздушный демпфер, регулировка отскока с блокировкой),
- двойные алюминиевые обода (под ниппель Presta FV, готовы к бескамерному использованию),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano MT200 (роторы Shimano SM-RT56, 180/160 мм),
- катафоты.

## Спецификации

Рама:

Alpine Bike G3 Prime, алюминиевый сплав, гидроформинг, баттинг, сглаженные швы, скрытая проводка, даункантри геометрия, увеличенный рулевой стакан, дополнительные бонки, крепление багажника и отверстия для дроппера, сквозная ось 12x148 мм, универсальный петух SRAM UDH, крепление калипера Post Mount

Вилка:

GTMRK 560TA Boost, воздушная, ход 120 мм, сквозная ось 15x110 мм, 34 мм AL7075 ноги с анодированным покрытием, магниевые штаны, воздушный демпфер, регулировка отскока с блокировкой

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Cues SL-U6000-11R, 11 скоростей

Тормоза:

Shimano MT200, дисковые гидравлические, роторы Shimano SM-RT56, 180/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:	Shimano Cues RD-U6000 GS Shadow+, 11 скоростей
Передняя втулка:	Solon DH-908TF, 15x110 мм, 32Н, алюминий, промподшипники
Задняя втулка:	Solon DH-978TR, 12x148 мм, 32Н, алюминий, промподшипники
Система:	Prowheel DMG-FD04S-ТТ, одна звезда 34Т
Каретка:	Prowheel BB73+, 24 мм ось, резьбовая BSA
Кассета:	Shimano Cues CS-LG400-11, 11-50Т, Linkglide, 11 скоростей
Обода:	Stars J25D 29, 28Н, алюминиевые, двойные, под ниппель Presta FV, готовы к бескамерному использованию
Скорости:	11
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	14 кг.
Цепь:	КМС X-Glide, 116 звеньев
Шатун:	Prowheel, кованый алюминий 6061-Т6, длина 170/175 мм
Педали:	Платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Gineya T06, 1-1/8-1.5 промподшипники, внутренняя проводка
Вынос:	UUR, кованый алюминий 6061-Т6, 31.8 мм, длина 60 мм
Руль:	UUR, баттированный алюминий 6061-Т6, 31.8 мм, ширина 740/760 мм, изгиб 9°, подъем 20 мм
Подседельный штырь:	UUR, 30.9 мм, длина 350/400 мм, алюминиевый двухболтовой
Седло:	Vader, 150 мм, Cr-Mo рамки, анатомическое с прорезью
Спицы:	Нержавеющая сталь, 14G
Покрышки:	Kenda Booster 29 x 2.4, черные
Цвета выпускаемые:	черный
Размеры выпускаемые:	16.5, 17.5, 19

Разработка: Россия

Производство: Китай

Максимальный вес  
велосипедиста: 130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63