

Велосипед Polygon Collosus N9 Carbon, 2026 год (арт. 1130231)



Общая оценка: ★★★★★

560 160 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий+карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

170

Задний переключ:

Shimano XTR Di2 RD-M9250, 12-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 16.95 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием спортивно-профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине All mountain/Enduro. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 16,95 кг.

Технические особенности:

- рама из карбона и алюминия ACX/ALX Carbon Enduro Frame (скрытая проводка, сквозная ось Boost, универсальный петух UDH, интегрированный бардачок, проставка Flip Chip, крепление калипера Post Mount),
- амортизационная вилка RockShox ZEB Ultimate (воздушная, ход 170 мм, крепление калипера Post Mount, сквозная ось Boost, регулировка сжатия и отскока),
- задний амортизатор RockShox Vivid Air Select+ (воздушный, регулировка сжатия и отскока),
- двойные алюминиевые обода Polygon MT6 (под ниппель Presta FV, подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano XTR M9220 (роторы Shimano CL-900, 203/203 мм),
- подседельный штырь-дроппер Tranz-X JD-YSP39KL.

Спецификации

Рама:

ACX/ALX Carbon Enduro Frame, 170mm Rear Travel, IFS Six-Bar Suspension Platform, Mixed-Wheel Compatibility (29/MX), BSA 73mm Threaded Bottom Bracket Shell, UDH Compatible, Internal Cable Routing, ISCG05 Mount, Boost 12x148mm Thru Axle, 180 mm Post-Mount Disc Brake, Poly-Pocket In-Frame Storage, Flip-Chip Geometry Adjustment

Вилка:

RockShox ZEB Ultimate, 170mm Travel, 38mm Aluminium Chassis, Charger RC 3.1 RC2 Damper with Rebound & Compression Adjust, Tapered Steerer 1-1/8-1.5, Boost 15x110mm, Disc Brake Post Mount 180mm, Max Rotor 220mm

Амортизатор:

RockShox Vivid Air Select+, 230x65mm, DebonAir Spring, RCT Damper with TouchDown Technology, Low-Speed Compression & Rebound Adjust, Adjustable Hydraulic Bottom Out, Hardware: Shaft M8x35mm / Body M8x15mm

Манетки:

Shimano XTR Di2 SW-M9250 I-SPEC EV, 12-Speed

Тормоза:	Shimano XTR M9220, 4-Piston Hydraulic Disc Calipers, Shimano CL-900 Rotors, 203mm Front & Rear
Передний переключатель:	e*thirteen Chain Guide
Задний переключатель:	Shimano XTR Di2 RD-M9250, 12-Speed
Передняя втулка:	Shimano XT HB-M8110-B, Boost 15x110mm, 32H, Center Lock
Задняя втулка:	Shimano XT FH-M8110-B, Boost 12x148mm, 32H, Center Lock, Micro Spline
Система:	Shimano XTR FC-M9220, 32T (Max Chainring 34T)
Каретка:	BSA 73mm Threaded Bottom Bracket
Кассета:	Shimano CS-M9200, 10-51T, 12-Speed
Обода:	Polygon MT6, Alloy Double Wall, 30mm Internal Width, 32H, Tubeless Tape Pre-Installed, Tubeless Ready
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий+карбон
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	170
Вес:	16.95 кг.
Цепь:	Shimano XTR CN-M9100, 12-Speed
Шатун:	Shimano XTR FC-M9220, 165mm Arm Length
Педали:	Alloy Flat, With Replaceable Pins
Рулевая колонка:	FSA NO.76, Alloy Top Cover, ZS 51/28.6 ZS 59/40
Вынос:	Race Face Aeffect R, Alloy, 40mm Length, 35mm Clamp, 0° Rise
Руль:	Race Face Chester 35, Alloy, 780mm Width, 35mm Bore, 35mm Rise, 8° Bend
Подседельный штырь:	Tranz-X JD-YSP39KL Dropper, 34.9x456mm, 150mm Travel (S, M) / 170mm Travel (L, XL), 0mm Offset
Седло:	Linc Xtent, Cr-Mo Ø7mm Rails

Спицы: Black stainless

Покрышки: Maxxis Assegai, 29x2.5 EXO+, Tubeless Ready

Цвета выпускаемые: белый/серый

Размеры выпускаемые: S (15.5), M (16), L (16.5), XL (17)

Разработка: Индонезия

Производство: Индонезия

Максимальный вес велосипедиста: 120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63