

Велосипед Welt G-Air, 2026 год (арт. 1130250)



Общая оценка: ★★★★★

109 290 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

40

Задний переключатель:

S-Ride RD-GR680, 11 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	11
Вес:	12 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Гравийный велосипед с оборудованием высшего любительского класса S-Ride, 11 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 12 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гревел геометрия, гидроформинг, баттинг, сглаженные швы, скрытая проводка, сквозная ось, крепление калипера Flat Mount, универсальный петух UDH),
- амортизационная вилка Uding GR30 (воздушно-масляная, ход 40 мм, гидравлическая блокировка HLO, регулировка отскока, сквозная ось, крепление калипера Flat Mount),
- двойные алюминиевые обода DR27 (готовы для бескамерного использования, под ниппель Presta FV),
- дисковые гидравлические тормоза S-Ride ST-R610 (роторы 160/160 мм).

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, гревел геометрия, гидроформинг, баттинг, сглаженные швы, скрытая проводка, сквозная ось, крепление калипера Flat Mount, универсальный петух UDH
Вилка:	Uding GR30, воздушно-масляная, ход 40 мм, гидравлическая блокировка HLO, регулировка отскока, сквозная ось, крепление калипера Flat Mount
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	S-Ride ST-R610
Тормоза:	S-Ride ST-R610, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	S-Ride RD-GR680, 11 скоростей
Передняя втулка:	DH-906TF, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, сквозная ось, быстросъемный зажим

Задняя втулка:	DH-906TR, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, сквозная ось, быстросъемный зажим
Система:	Senicx GR4, полая ось, одна звезда 40T
Каретка:	Senicx BB BSA, выносные подшипники
Кассета:	Sunshine SR11-50, диапазон 11-50T, 11 скоростей
Обода:	DR27, алюминий, двойные, подходят для бескамерного использования (Tubeless Ready), под ниппель Presta FV
Скорости:	11
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	40
Вес:	12 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 7 скоростей
Шатун:	Senicx, алюминиевый сплав, длина 170 мм
Педали:	Платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, пром. подшипники, скрытая проводка
Вынос:	AS-012N Alloy, алюминий, длина 80 мм
Руль:	JH-D03, Gravel Alu Dropbar, алюминий, ширина 440 мм, рич 80 мм, дроп 125 мм, флейп 20°
Подседельный штырь:	ХТ-Р340 Alloy, алюминий, диаметр 27.2 мм, длина 350 мм, двухболтовой фиксатор седла
Седло:	K-280, Gravel edition, спортивное
Спицы:	Нержавеющая сталь, 14G
Покрышки:	Maxxis Reaver 700x45C, Exo/Tanwall
Цвета выпускаемые:	коричневый
Размеры выпускаемые:	М (19.5), L (21)
Разработка:	Австрия

Производство:

Тайвань, Китай

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63