

Велосипед Stinger Reload STD 45 27.5, 2026 год (арт. 1130256)



Общая оценка: ★★★★★

68 000 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	100
Задний переключ:	Shimano Cues U3020
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	18 (2*9)
Вес:	15 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального любительского класса Shimano, 18 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама (сплав 6061-T6, гидроформинг, скрытая проводка, сглаженные швы, конический рулевой стакан, съемный петух, крепление калипера Flat Mount), амортизационная вилка STG Prime SL (воздушно-масляная, ход 100 мм, блокировка), двойные алюминиевые обода STG XC/25 (под ниппель Presta, подходят для бескамерного использования), дисковые гидравлические тормоза STG (роторы 160/160 мм). Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри. Диаметр колес - 27.5 дюймов. Вес - 15 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, гидроформинг труб, конусный рулевой стакан ZS, кареточный стакан BSA, крепление калипера внутри перьев PM, съемный петух, скрытая прокладка тросов, бонки для флягодержателя, полированные швы
Вилка:	STG Prime SL, воздушная, ход 100 мм, регулировка отскока, блокировка хода, крепление калипера PM
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Cues U4000, триггерные
Тормоза:	STG Дисковые гидравлические, ротор 160 мм
Передний переключатель:	Shimano Cues U4000
Задний переключатель:	Shimano Cues U3020
Передняя втулка:	Novatec D481SB, алюминиевый корпус, крепление ротора 6 болтов, промышленные подшипники, эксцентрик
Задняя втулка:	Novatec D752, алюминиевый корпус, крепление ротора 6 болтов, барабан под кассету HG, промышленные подшипники, эксцентрик 10x135 мм
Система:	Shimano Cues U4000, стальные звёзды 36-22T, крепление под квадрат

Каретка:	Prowheel, картридж, стальной вал под квадрат, промышленные подшипники
Кассета:	Shimano LG300, кассета, диапазон 11-36T
Обода:	STG XC/25, алюминиевые, двойные, Presta ниппель, подготовлены под бескамерную сборку
Скорости:	18 (2*9)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	15 кг.
Цепь:	KMC X9
Шатун:	Алюминиевые шатуны
Педали:	Feimin 873, пластиковая платформа, пром. подшипники, ось 9/16
Рулевая колонка:	Feimin, полуинтегрированная, конусная, промышленные подшипники
Вынос:	STG Prime, алюминиевый, диаметр 31.8 мм, длина 70 мм
Руль:	STG SL, алюминиевый, прямой, диаметр 31.8 мм, ширина 720 мм, подъем 15 мм
Подседельный штырь:	STG Prime, алюминиевый, двухболтовой зажим, диаметр 27.2 мм, длина 350 мм
Седло:	STG Rocket 142 мм, спортивное
Спицы:	Pillar, нержавеющая сталь 14G, 2 мм
Покрышки:	Continental Race King 27.5
Цвета выпускаемые:	Черный
Размеры выпускаемые:	18, 20"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия

Максимальный вес
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63