

Велосипед Stark Slash 24.1 D, 2026 год (арт. 1130260)



Общая оценка: ★★★★★

37 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Tourney RD-TX800

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:	8 (1*8)
Вес:	13.9 кг.
Диаметр колес:	24 дюймов

Описание

Горный велосипед для начинающих с навесным оборудованием Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама (сплав AL-6061, открытая прокладка тросов, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера IS), жесткая вилка Grinz Puer RS, двойные алюминиевые обода Stark DA-18 (под AV ниппель), дисковые механические тормоза Tektro MD-M280 (роторы 180/160 мм). Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 13,9 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминий AL-6061, T4-T6
Вилка:	Grinz Puer RS
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Microshift TS-38
Тормоза:	Tektro MD-M280, роторы 180/160 мм.
Передний переключатель:	Не предусмотрен конструкцией
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TX800
Передняя втулка:	Solon DH802R/802F, конусные
Задняя втулка:	Solon DH802R/802F, конусные
Система:	Prowheel C10Y-NW 32T
Каретка:	Neco B-910, картридж
Кассета:	Sunshine CS-HR8-36
Обода:	Stark DA-18
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	24 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061

Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	13.9 кг.
Цепь:	KMC Z8.1
Шатун:	Алюминий
Педали:	Mixeer MX-P624
Рулевая колонка:	Несо H-115MP, полуинтегрированная, 44/44 мм.
Вынос:	Zoom TDS-C301-8 FOV, алюминий, 31,8 мм., 60 мм.
Руль:	Zoom MTB-AL-E312BT FOV, алюминий, 31,8 мм., 680-700 мм.
Подседельный штырь:	27,2 мм., 400 мм
Седло:	K.SAN K722
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Chaoyang H-5129 2,1
Цвета выпускаемые:	Серый
Размеры выпускаемые:	14"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63