

Велосипед Stels Navigator 720 MD 27.5 V010, 2026 год (арт. 1130270)



Общая оценка: ★★★★★

31 770 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний перекл:

LTWOO RD-V4008

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	24 (3*8)
Вес:	15.54 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Горный велосипед с навесным оборудованием LTWOO, 24 скорости. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав Х6, гидроформинг, открытая прокладка тросов, съемный петух, кареточный стакан BSA, рулевой стакан ZS, крепление калипера IS), амортизационная вилка (пружинно-эластомерная, стальная с алюминиевой короной, ход 80 мм, крепление калипера IS), дисковые механические тормоза (роторы 180/160 мм), защита цепи, подножка, катафоты. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 15,54 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав Х6; Технологии - гидроформинг, открытая прокладка тросов, съемный петух, кареточный стакан BSA, рулевой стакан ZS, крепление калипера IS
Вилка:	Пружинно-эластомерная, стальная с алюминиевой короной, ход 80 мм, крепление калипера IS
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	LTWOO SL-V4008 3x8, триггерные
Тормоза:	Дисковые механические, роторы 180/160 мм
Передний переключатель:	LTWOO FD-V5008
Задний переключатель:	LTWOO RD-V4008
Передняя втулка:	Алюминиевый корпус, 6 болтов, пром. подшипник, 9x100 мм, эксцентрик
Задняя втулка:	Алюминиевый корпус, 6 болтов, под трещотку, пром. подшипник, 10x135 мм, гайка
Система:	Prowheel, алюминиевые шатуны, неразборная система, стальные звезды 24/34/42Т, пластиковая защита
Каретка:	Картридж, квадратный вал, пром. подшипники

Кассета:	Трещотка, стальная, 13-32T
Обода:	Алюминиевые, двойные, под AV ниппель
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	80
Вес:	15.54 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 8 скоростей
Шатун:	Алюминиевые
Педали:	Пластиковая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, полуинтегрированная, насыпной подшипник, 1 1/8"
Вынос:	Алюминиевый, длина 90 мм, угол 6 градусов
Руль:	Стальной, без подъема, ширина 670 мм
Подседельный штырь:	Стальной, под классический замок
Седло:	Анатомическое, спортивное, упругая пенка
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	27.5 × 1.95"
Цвета выпускаемые:	Синий, синий/красный, черный
Размеры выпускаемые:	15.5" (рост 150-160 см), 17" (рост 156-170 см), 19" (рост 170-180 см)
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63