

Велосипед Welt Rambler 2.0 29, 2026 год (арт. 1130324)



Общая оценка: ★★★★★

~~119 990 ₽~~ -41%
70 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Shimano Cues RD-U6000, 11 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	11
Вес:	13.4 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле трейл/кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 11 скоростей. Подходит для активного катания по пересеченной местности и в стиле трейл/кросс-кантри. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,9 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061, Downcountry геометрия, внутренняя прокладка тросов, съёмный петух, рулевой стакан ZS, каретка BSA, подготовлена под установку дроппера, дропауты Boost 12x148 мм, крепление калипера PM),
- амортизационная вилка Uding UD-32 Air (воздушная, ход 120 мм, регулировка отскока, выносная блокировка HLO, ноги ø32 мм, дропауты под Boost 15x110 мм),
- двойные алюминиевые обода (готовы для бескамерной установки, внешняя ширина 30 мм, под ниппель Presta),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200 (роторы 180/160 мм).

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, Downcountry геометрия, внутренняя прокладка тросов, съёмный петух, рулевой стакан ZS, каретка BSA, подготовлена под установку дроппера, дропауты Boost 12x148 мм, крепление калипера PM
Вилка:	Uding UD-32, воздушная, ход 120 мм, регулировка отскока, выносная блокировка HLO, ноги ø32 мм, дропауты под Boost 15x110 мм
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Cues SL-U6000, 11 скоростей, триггерная
Тормоза:	Shimano MT-200, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Cues RD-U6000, 11 скоростей
Передняя втулка:	DN-908T, промышленные подшипники, полая ось Boost 15x110 мм, крепление ротора 6 болтов

Задняя втулка:	DH-908T, промышленные подшипники, барабан HG, полая ось Boost 12x148 мм, крепление ротора 6 болтов
Система:	Shimano Cues FC-U6000-1, одна звезда 32T, Hollowtech 2
Каретка:	Выносные закрытые подшипники, Hollowtech 2
Кассета:	Shimano Cues, CS-LG400-11, диапазон 11-50T
Обода:	DR-300, алюминиевые, двойные, ширина 30 мм, подходят для бескамерного использования, под ниппель Presta FV
Скорости:	11
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	13.4 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 11 скоростей
Шатун:	Shimano Cues, алюминиевый сплав, длина 170 мм
Педали:	Платформы, со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая
Вынос:	ХТ-A018D1, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, длина 60 мм, угол -7°
Руль:	ХТ-L022, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, ширина 760 мм, загиб назад 9°
Подседельный штырь:	ХТ-P340, алюминиевый сплав, крепление 2 болта, диаметр 31.6 мм, длина 350 мм
Седло:	K-285, серия XC/Trail
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda K1259, коричневые боковины Tanwall, 29 x 2.25
Максимальная скорость:	25 км/ч
Мощность двигателя:	240 Вт

Пробег на одном заряде до:	100 км
Аккумулятор:	Li-Ion быстрозъёмный
Емкость аккумулятора:	30 А.ч
Напряжение аккумулятора:	60 В
Цвета выпускаемые:	красный
Размеры выпускаемые:	17" (рост 167-177 см), 19" (рост 175-185 см), 21" (рост 183-195 см)
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63