

Велосипед Stark Slash 24.1, 2027 год (арт. 1130338)



Общая оценка: ★★★★★

39 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY300

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:	7 (1*7)
Вес:	13.9 кг.
Диаметр колес:	24 дюймов

Описание

Горный велосипед для начинающих с навесным оборудованием Shimano, 7 скоростей. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 13,9 кг.

Технические особенности:

- алюминиевая рама (сплав AL-6061, T4-T6, внутренняя проводка всех тросов)
- жесткая вилка Grinz Puer RA
- двойные алюминиевые обода Stark DA-18 (под AV ниппель)
- дисковые механические тормоза Repute DSC-310 (роторы 160 мм)

Спецификации

Рама:	Алюминий AL-6061, T4-T6
Вилка:	Grinz Puer RA, Алюминий, Жесткая
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Ltwoo A2 SSL-V4007
Тормоза:	Repute DSC-310, роторы 160 мм
Передний переключатель:	Не предусмотрен конструкцией
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TY300
Передняя втулка:	Wangzheng A-191, 2 промподшипника
Задняя втулка:	Wangzheng A-191, 2 промподшипника
Система:	Prowheel A10KPP, 32T
Каретка:	Neco B-910, картридж
Кассета:	Sunshine HR7, 11-34T
Обода:	Stark DA-18
Скорости:	7 (1*7)

Диаметр колес:	24 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	13.9 кг.
Цепь:	KMC Z8.1
Шатун:	Prowheel, алюминий
Педали:	Mixeer MX-P624
Рулевая колонка:	Несо H-115MP, полуинтегрированная, 44/44 мм
Вынос:	Jieshun JX-008, кованый, алюминий, безрезьбовой, 3
Руль:	Jieshun JH-802L, алюминий, 31,8 мм, 620 мм
Подседельный штырь:	27,2 мм, 300 мм
Седло:	YBT YBT-1017
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Wanda P1226 2.30
Цвета выпускаемые:	Красный
Размеры выпускаемые:	Под рост 130-155 см
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63