

Велосипед Haibike Adventr 6, 2026 год (арт. 1130407)



Общая оценка: ★★★★★

690 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

120

Задний перекл:

Shimano Cues RD-U6000 10/11s, Shadow+, 11-speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	11
Вес:	28 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Спортивный электродвухподвес с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 11 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Максимальная нагрузка: до 150 кг. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 28 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (гидроформинг, скрытая проводка, сквозная ось 12 x 148 мм, универсальный петух UDH),
- амортизационная вилка RockShox Reba RL (воздушная, блокировка, регулировка отскока, ход 120 мм, сквозная ось, крепление калипера Post Mount),
- задний амортизатор RockShox Deluxe Select (воздушный, регулировка отскока),
- двойные алюминиевые обода XLC WR-M17 Disc,
- дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M535 (роторы 203/180 мм),
- кареточный электромотор Bosch Performance Line PX (600W, 85Nm),
- подседельный штырь-дроппер XLC Dropper SP-T21,
- аккумулятор Bosch PowerTube (800Wh),
- дисплей Bosch Kiox 300 + LED Remote,
- передний фонарь Trelock Lighthammer LS800 (60 Lux, 6-12V),
- задний фонарь Spanninga Aerline 2.0 Brake,
- зарядное устройство Bosch Charger 4A 220-240V
- задний багажник, полноразмерные крылья.

Спецификации

Рама:	Aluminum, TA Boost, Travel 100mm
Вилка:	RockShox Reba RL ABS/Fender Compatible, DebonAir, Offset 44 mm, Travel 120mm
Амортизатор:	RockShox Deluxe Select 165x45mm, Trunnion, M8x40
Манетки:	Shimano Cues SL-U6000-11R, Rapidfire+, Trigger shifter
Тормоза:	Tektro HD-M535, Hydraulic Disc Brakes, 4 pistons calipers, resin pad, 203/180 mm Rotors
Передний переключатель:	Winning WI-38L-95 Chainguide

Задний переключатель:	Shimano Cues RD-U6000 10/11s, Shadow+, 11-speed
Передняя втулка:	XLC HF-M15 Boost 15x110 mm, 32H, 6 bolt Disc
Задняя втулка:	XLC HR-M15 Boost 12x148 mm, 32H, 6 bolt Disc, HG
Система:	XLC CR-E15 for Bosch BDU38 + Bashring CR-X10, 38T
Каретка:	Integrated in the motor (Bosch Performance Line PX, 600W, 85Nm)
Кассета:	Shimano Cues CS-LG400-11, HG, 11-50T
Обода:	XLC WR-M17 Disc 25/584 32H 6,5 mm Valve
Скорости:	11
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	28 кг.
Цепь:	KMC eGlide with EPT Coating 9-11s
Шатун:	XLC aluminium
Педали:	XLC Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins
Рулевая колонка:	Acros Blocklock 135° AZX-220-R4 ZS44/ZS56, Semi-Integrated
Вынос:	XLC ST-M36, Dia. 31.8 mm, L: 70 mm, A-Head, Adjustable
Руль:	XLC HB-C32, Dia. 31.8 mm, Rise: 25 mm, backsweep 15° 740 mm
Подседельный штырь:	XLC Dropper SP-T21, Dia. 34.9 mm, Travel: 150 mm, L: 456 mm
Седло:	XLC Sport Comfort SA-S11 Steel Rail 155 mm
Спицы:	Sapim Race, Dia. 2.0, J-Bend
Покрышки:	XLC VT-T45 Toorak, 60-584
Максимальная скорость:	25 км/ч
Мощность двигателя:	600 Вт
Пробег на одном заряде до:	70 км

Аккумулятор:

Bosch PowerTube 800Wh

Емкость аккумулятора:

22.2 А.ч

Напряжение аккумулятора:

36 В

Цвета выпускаемые:

черный/серый

Размеры выпускаемые:

S (17), M (18), L (18.5), XL (20)

Разработка:

Германия

Производство:

Камбоджа, Венгрия, Германия

Максимальный вес
велосипедиста:

120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2026 ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63