

Велосипед Winora Yakun R5 Pro ABS Low, 2025 год (арт. 1130411)



Общая оценка: ★★★★★

590 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

80

Задний перекл:

Не входит в комплектацию

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	5 (1*5)
Вес:	30 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Гибридный электровелосипед с оборудованием планетарного типа Shimano, 5 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Максимальная нагрузка: до 150 кг. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 30 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (гидроформинг, скрытая проводка, сквозная ось, крепление калипера Post Mount),
- амортизационная вилка Suntour SF24 Mobie34 Boost (воздушная, блокировка, регулировка сжатия и отскока, ход 80 мм, сквозная ось, крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода Schürmann Yak (под ниппель Presta FV),
- дисковые гидравлические тормоза Magura MT-C ABS (система ABS, роторы 203/203 мм),
- кареточный электромотор Bosch Performance CX (250 W, 85 Nm),
- подседельный штырь-дроппер Limotec Dropperpost Alpha A1,
- аккумулятор Bosch Li-Ion InTube (800 Wh),
- дисплей Bosch Kiox 500 + LED Remote,
- зарядное устройство Bosch Charger 4A 230V,
- передний фонарь Litemove Via E-bike System AC-150 (6-16V),
- задний фонарь Spanninga Via E-bike System Pimento XE with Brakelight (6-36 V),
- передний и задний багажники Winora (алюминий),
- полноразмерные крылья Curana Apollo 65 (алюминий),
- складная подножка Ursus Power 94 Central Stand.

Спецификации

Рама:	Low Step, Aluminium Uni, M12 (1.00) x 148 mm thru-axle, Post-mount disc brake
Вилка:	Suntour SF24 Mobie34 Boost ABS EQ 80 mm
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Gripshift Nexus SL-C7000-5R, Gripshift
Тормоза:	Magura MT-C ABS, Hydraulic Disc brake, 2 pistons, 203/203 mm
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию

Задний переключатель:	Не входит в комплектацию
Передняя втулка:	Shimano HB-TC500, 15 x 110 mm, Centerlock
Задняя втулка:	Shimano Nexus SG-C7000-5C, Centerlock
Система:	XLC, Kies ISIS Cranks + Gates CDX Chainring + Spider, 46T
Каретка:	Integrated in the motor (Bosch Performance CX, 250 W, 85 Nm)
Кассета:	Gates Carbon Drive CDX Sprocket, 5 Spline, 32T
Обода:	Schurmann Yak Disc 25-584, 32H, 8,5 mm Valve
Скорости:	5 (1*5)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	80
Вес:	30 кг.
Цепь:	Gates Belt Carbon Drive Belt CDX, 125T
Шатун:	Aluminium Crankarm
Педали:	VP VPE-461 MTB Alloy Pedal w/ Reflector
Рулевая колонка:	Glory Wheel ICR-51.9 ZS56
Вынос:	Satori TDS-673 Diameter: 31.8 mm, Length: 90 mm, Bar bore: 31.8 mm
Руль:	JD TR28AL, Dia. 31.8 mm, Rise: 19 mm
Подседельный штырь:	Limotec Dropperpost Alpha A1, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm
Седло:	Selle Royal Vivo Ergo 1217 HRN
Спицы:	Sapim Leader Inox, 2.0 mm diameter
Покрышки:	Continental E-Contact Plus Reflex, 62-584
Максимальная скорость:	25 км/ч
Мощность двигателя:	250 Вт

Пробег на одном заряде до:	70 км
Аккумулятор:	Bosch Li-Ion InTube 800 Wh
Емкость аккумулятора:	21.7 А.ч
Напряжение аккумулятора:	36 В
Цвета выпускаемые:	серый
Размеры выпускаемые:	S (17.5), M (18.5), L (20), XL (21.5)
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63