# Велосипед Trek Marlin 5 29, 2027 год (арт. 1130539)



Общая оценка: ★★★★★

**89 900 ₽**

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Тип рамы: | Алюминий 6061 |
| Тип вилки: | Пружинно-эластомерная |
| Ход вилки: | 100 |
| Задний перекл: | Shimano Cues U4000 |
| Тип ободов: | Двойные |

| | |
|---|---|
| Тип тормозов: | Дисковые гидравлические |
| Скорости: | 9 (1*9) |
| Вес: | 15.1 кг. |
| Диаметр колес: | 29 дюймов |

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 9 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15,1 кг.

**Технические особенности**:

- легкая алюминиевая рама 6061 (внутренняя прокладка тросов, съёмный петух, рулевой стакан ZS, крепление калипера PM, каретка BSA)
- амортизационная вилка SR Suntour XCT 30 (пружинно-эластомерная, ход 100 мм, гидравлическая блокировка, регулировка преднагрузки, крепление калипера Post Mount)
- двойные алюминиевые обода Bontrager Connection (под ниппель AV)
- дисковые гидравлические тормоза Shimano MT200 (роторы Shimano RT26, диаметр 180/160 мм)

## Спецификации

| | |
|---|---|
| Рама: | Алюминиевый сплав 6061, внутренняя прокладка тросов, съёмный петух, рулевой стакан ZS, крепление калипера PM, каретка BSA |
| Вилка: | SR Suntour XCT 30, пружинно эластомерная, ход 100 мм, регулировка преднатяга, блокировка хода, оффсет 42 мм |
| Амортизатор: | Не предусмотрен конструкцией |
| Манетки: | Shimano U4000, триггерная |
| Тормоза: | Shimano MT200, дисковый гидравлический, ротор 180/160 мм |
| Передний переключатель: | Не предусмотрен конструкцией |
| Задний переключатель: | Shimano Cues U4000 |
| Передняя втулка: | Formula DC-20, алюминиевый корпус, насыпные подшипники, крепление ротора 6 болтов, o.l.d 100x10 мм |
| Задняя втулка: | Formula DC-22, алюминиевый корпус, FreeHub HG, насыпные подшипники, крепление ротора 6 болтов, o.l.d 135x10 мм |

| | |
|---|---|
| Система: | Shimano Cues U4001, стальная звезда 32T, линия цепи 52 мм |
| Каретка: | Shimano, картридж 73 мм, промышленные подшипники, вал под квадрат, вал 122.5 мм |
| Кассета: | Shimano LG300, диапазон 11-46T, 9 скоростей |
| Обода: | Bontrager Connection, двойные, 32 спицы, внутренняя ширина 20 мм, ниппель schrader |
| Скорости: | 9 (1*9) |
| Диаметр колес: | 29 дюймов |
| Тип рамы: | Алюминий 6061 |
| Тип вилки: | Пружинно-эластомерная |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Дисковые гидравлические |
| Ход вилки: | 100 |
| Вес: | 15.1 кг. |
| Цепь: | Shimano LG500 |
| Шатун: | Shimano алюминиевые шатуны, длина 170 мм |
| Педали: | VP-536, нейлоновая платформа, стальная ось, насыпные подшипники |
| Рулевая колонка: | Полуинтегрированная, промышленные подшипники, 1-1/8 |
| Вынос: | Bontrager Comp, диаметр 31.8 мм, угол 7, длина 50 мм |
| Руль: | Bontrager алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, подъём 15 мм, ширина 750 мм |
| Подседельный штырь: | Bontrager alloy, диаметр 31.6 мм, оффсет 12 мм, длина 400 мм |
| Седло: | Bontrager Verse Short, стальные рейлы |
| Спицы: | Стальные 14G |
| Покрышки: | Bontrager Montrose Comp, стальной корд, плетение 30 tpi, 29x2.4 |
| Цвета выпускаемые: | Красный, бирюзовый, синий |
| Размеры выпускаемые: | M / 17.5″ (рост 165-177 см), ML / 18.5″ (рост 173-180 см), L / 19.5″ (рост 177-188 см), XL / 21.5″ (рост 188-195 см), XXL / 23″ (рост 195-203 см) |
| Разработка: | США |

| | |
|---|---|
| Производство: | Тайвань |
| Максимальный вес велосипедиста: | 130 кг. |

Перейти в карточку товара

© **2004-2026 ВелоСклад.ру**
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63