

Велосипед Iron Horse Maverick 4.5, 2008 год (арт. 113488)



Общая оценка: ★★ ★

23 190 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключатель:

Shimano Deore

Тип ободов:

Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3\*7)

## Описание

Двухподвесный велосипед с оборудованием начального профессионального класса Shimano FD-C050/Deore, алюминиевая рама Maverick Alloy, передний амортизатор Rock Shox Dart 1, задний амортизатор Tough Shock FDR, двойные обода WTB SX24, дисковые тормоза Shimano BR-M415. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях, в том числе и для быстрой езды по шоссе.

## Спецификации

Рама: Maverick Alloy, одношарнирная задняя подвеска

Вилка: Rock Shox Dart 1, ход 100 мм, preload

Амортизатор: Tough Shock FDR

Манетки: Shimano Deore, SL-M530

Тормоза: Shimano BR-M415, ротор 160 мм

Передний переключатель: Shimano FD-C050

Задний переключатель: Shimano Deore

Передняя втулка: WWCS Disc, 32H, Centerlock

Задняя втулка: WWCS Disc, 32H, Centerlock

Система: FSA Dyna Drive CK-300B, 42T/32T/22T

Каретка: FSA, ISIS

Кассета: Sram PG-930, 11-32T

Обода: WTB SX24, двойные

Скорости: 21 (3\*7)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Одинарные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки:	80
Цепь:	Shimano CN-HG73
Педали:	Crank Brothers, контактные
Рулевая колонка:	VP-A42E
Вынос:	INBC Alloy
Руль:	INBC Alloy, Rise
Подседельный штырь:	INBC Alloy, 27.2 x 350 mm
Седло:	WTB Speed V
Спицы:	Steel
Покрышки:	ITS Ninja, 26 x 2.1
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63