

Велосипед Felt Nine Elite, 2009 год (арт. 114384)



Общая оценка: ★★ ★

84 122 ₽

Характеристики

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

80

Задний переключатель:

Shimano SLX Shadow, RD-M662

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:

27 (3*9)

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano SLX, колёса 29", 27 скоростей, карбоновая рама Felt Nine Carbon XC series UHM, передний амортизатор RockShox Reba SL Dual Air 29, ход 80 мм, регулируемый, оснащён блокировкой, двойные обода WTB SpeedDisc All Mtn, дисковые гидравлические тормоза Shimano SLX. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия.

Спецификации

Рама:	Felt Nine Carbon XC series UHM
Вилка:	RockShox Reba SL Dual Air 29, ход 80 мм
Манетки:	Shimano SLX, SL-M661
Тормоза:	Shimano SLX, BR-M665, ротор SM-RT64 диаметром 180/160 мм
Передний переключатель:	Shimano SLX, FD-M661
Задний переключатель:	Shimano SLX Shadow, RD-M662
Передняя втулка:	Shimano SLX, HB-M665
Задняя втулка:	Shimano SLX, HB-M665
Система:	Shimano SLX, FC-M660, 44Т / 32Т / 22Т,
Каретка:	Shimano, внешние промышленные подшипники
Кассета:	Shimano CS-HG80, 11-34Т
Обода:	WTB SpeedDisc All Mtn
Скорости:	27 (3*9)
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	80
Цепь:	Shimano CN-HG73

Шатун:	длина шатуна 170 мм (для ростовки 15.5 дюйма), 175 мм (для ростовок 17.5 - 21.5 дюймов)
Рулевая колонка:	Интегрированная, 1-1/8"
Вынос:	Felt RXC, Al 6061, угол подъема 5 градусов
Руль:	Felt RXC Riser, Alloy, баттинг, высота подъема 25 мм, угол стреловидности 8 градусов, ширина 640 мм
Подседельный штырь:	Felt, Alloy, Micro-Adjust, 30.9 x 350 мм
Седло:	Felt RXC Lite
Спицы:	Black Stainless 14G/15G
Покрышки:	Kenda Small Block Eight Low Knob Race, 29 x 2.1" "
Размеры выпускаемые:	16.5" / 18.5" / 20.5"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63