

Велосипед Felt Nine Pro, 2009 год (арт. 114385)



Общая оценка: ★ ★ ★

~~89 604 ₽~~ -15%
76 164 ₽

Характеристики

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

80

Задний перекл:

Shimano Deore XT Shadow, RD-M772

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:

27 (3*9)

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano Deore XT, колёса 29", 27 скоростей, карбоновая рама Felt Nine Carbon XC series UHM, передний амортизатор RockShox Reba SL Dual Air 29, ход 80 мм, регулируемый, оснащён блокировкой, двойные обода Shimano WH-MT85, дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore XT. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия.

Спецификации

Рама:	Felt Nine Carbon XC series UHM
Вилка:	RockShox Reba Race Dual Air 29, ход 80 мм
Манетки:	Shimano XT, SL-M770
Тормоза:	Shimano Deore XT, BR-M775, ротор 180/160 мм
Передний переключатель:	Shimano Deore XT, FD-M770
Задний переключатель:	Shimano Deore XT Shadow, RD-M772
Передняя втулка:	Shimano WH-MT85, 29-er, Wheelset
Задняя втулка:	Shimano WH-MT85, 29-er, Wheelset
Система:	Shimano Deore XT, FC-M770, 44T/32T/22T
Кассета:	Shimano Deore XT, CS-M770, 11-34T
Обода:	Shimano WH-MT85, 29-er, Wheelset
Скорости:	27 (3*9)
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	80
Цепь:	Shimano CN-HG73
Шатун:	длина шатуна 170 мм (для ростовки 15.5 дюйма), 175 мм (для ростовок 17.5 - 21.5 дюймов)
Рулевая колонка:	Интегрированная, 1-1/8"
Вынос:	Felt RXC, Al 6061, угол подъема 5 градусов
Руль:	Felt RXC Riser, Alloy, баттинг, высота подъема 25 мм, угол стреловидности 8 градусов, ширина 640 мм

Подседельный штырь:

Felt, Alloy, Micro-Adjust, 30.9 x 350 мм

Седло:

Felt RXC Lite

Спицы:

Shimano WH-MT85, 29-er, Wheelset

Покрышки:

Kenda Small Block Eight Low Knob Race, 29 x 2.1\

Размеры выпускаемые:

16.5\ / 18.5\ / 20.5\

Разработка:

США

Производство:

Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63