

Велосипед KHS Alite 2000, 2008 год (арт. 114407)



Общая оценка: ★★ ★

21 632 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore XT Shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

## Описание

Хардтейл с оборудованием профессионального класса Shimano Deore XT , 27 скоростей, алюминиевая рама с двойным батингом, передний амортизатор RockShox Tora 289 w/damping, Mag lowers, пружинная, внешняя регулировка отскока и предварительной нагрузки, ход 100 мм , двойные обода Weinmann Taurus 2000, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-M485, ротор 6. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия.

## Спецификации

Рама: Alloy 7005 Hydro D.buttet, съёмный петух

Вилка: RockShox Tora 289 w/damping, Mag lowers, пружинная, внешняя регулировка отскока и предварительной нагрузки, ход 100 мм

Манетки: Shimano Deore

Тормоза: Shimano BR-M485, ротор 6

Передний переключатель: Shimano Deore

Задний переключатель: Shimano Deore XT Shadow

Передняя втулка: Alloy disc

Задняя втулка: Shimano disc, QR

Кассета: Shimano CS-HG50, 11-34T

Обода: Weinmann Taurus 2000 двойные, для дисковых тормозов

Скорости: 27 (3\*9)

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Цепь: KMC Z9000

Педали:	Wellgo alloy w/boron axle, стальная рамка
Рулевая колонка:	Tioga ZST-2 threadless, 1-1/8
Вынос:	Четырёхболтовый, FSA OS-190LX, Alloy forged
Руль:	FSA HB-XC-280B OS, Alloy 31.8, высота подъёма 40 мм
Подседельный штырь:	Alloy micro-adjust
Седло:	WTB Rocket V
Спицы:	14G Black 32°
Покрышки:	John Tomac Small Block8, 26x2.1
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63