

Велосипед Cube AMS 125 K18, 2009 год (арт. 114490)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈

69 900 **₽**

Характеристики

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Масляно-пружинная

Ход вилки: 140

Задний перекл: Shimano Deore XT

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Двухподвес для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano XT, алюминиевая рама AMS Superlite, 27 скоростей, передний амортизатор RockShox Revelation 426 U-turn, регулировка хода 110 - 140 мм, задний амортизатор Fox Float RP23, длина по осям втулок 200 мм, дисковые гидравлические тормоза Formula Oro K18, двойные обода RFR ZX24. Подходит для бездорожья и длительных путешествий.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 7005, тройной баттинг, четырежрычажная

система задней подвески

Вилка: RockShox Revelation 426 U-turn, регулировка хода 110 - 140 мм

Амортизатор: Fox Float RP23, длина по осям втулок 200 мм

Манетки: Shimano SLX

Тормоза: Formula Oro K18, ротор 180/160 мм

Передний переключатель: Shimano SLX

Задний переключатель: Shimano Deore XT

Передняя втулка: Shimano Deore XT, HB-M756

Задняя втулка: Shimano Deore XT, FH-M756

Cистема: Shimano Deore XT, 44T / 32T / 22T

Shimano, внешние чашки с закрытыми промышленными

подшипниками

Kacceta: Shimano CS-HG50, 11-32T

Обода: RFR ZX24

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 140

Цепь: Shimano CN-HG53

Педали: Fasten

Рулевая колонка: FSA Orbit Z, 1.5"

Вынос: Syntace F139

Pyль: Easton EA50

Подседельный штырь: RFR Prolight, диаметр 31,6 мм

Седло: Fi

Покрышки: Schwalbe Nobby Nic Kevlar, 26 x 2.25"

Размеры выпускаемые: 16" / 18" / 20"/ 22"

Разработка: Германия

Производство: Германия

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63