

Велосипед Cannondale Trail woman's 5, 2012 год (арт. 117521)



Общая оценка: ★★★★★

21 680 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano Alivio

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:

24 (3\*8)

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Алюминиевая рама Trail Women's, передний амортизатор регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода Schwalbe Rapid. Дисковые тормоза Promax Mechanical Disc. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях, в том числе и для быстрой езды по шоссе.

## Спецификации

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Рама:                   | Trail Women's, double butted 6061 alloy, SAVE, 1-1/8" head tube |
| Вилка:                  | RST Blaze TNL, 100mm, w/ softer spring, lockout, 1-1/8"         |
| Манетки:                | Shimano Alivio  |
| Тормоза:                | Promax Mechanical Disc, 160/160mm                               |
| Передний переключатель: | Shimano Altus, 34.9 clamp                                       |
| Задний переключатель:   | Shimano Alivio  |
| Обода:                  | Schwalbe Rapid Rob, 2.1"  |
| Скорости:               | 24 (3*8)  |
| Тип рамы:               | Алюминий 6061   |
| Тип ободов:             | Двойные   |
| Тип тормозов:           | Дисковые механические   |
| Ход вилки:              | 100   |
| Цепь:                   | KMC Z-72, 8-speed   |
| Вынос:                  | Cannondale C4, 31.8, 7 degree                                   |
| Руль:                   | Cannondale C4 riser, 620x30mm, 6061 alloy                       |
| Подседельный штырь:     | Cannondale C4, 31.6x350mm                                       |
| Разработка:             | США   |
| Производство:           | Тайвань   |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63