Велосипед Merida Crossway 900, 2013 год (арт. 118961)

Общая оценка: ★★★★★

38 579 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	63
Задний перекл:	Shimano Deore XT-T
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	30 (3*10)

Описание

Велосипед, предназначенный для велокросса, с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Алюминиевая рама Crossway TFS-D-Single, амортизированная вилка SR NCX Lite, двойные обода Cross Pro ND. Дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 1. Подходит для спортивного катания в стиле велокросс и участия в гонках. Диаметр колес 28 дюймов.

Спецификации

Рама:	Crossway TFS-D-Single
Вилка:	SR NCX Lite D-RL 63
Манетки:	Shimano SLX -3 / -10
Тормоза:	Avid Elixir 1 160/160 mm
Передний переключатель:	Shimano SLX-48
Задний переключатель:	Shimano Deore XT-T
Передняя втулка:	Shimano M475 Disc
Задняя втулка:	Shimano M475 Disc
Каретка:	attached
Кассета:	Shimano CS-HG62-10 11-34
Обода:	Cross Comp ND
Скорости:	30 (3*10)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	63
Цепь:	KMC X10 10s
Шатун:	Shimano T551-10 48-36-26 CG

Педали:	Lite Alloy
Рулевая колонка:	Conoid 811N Neck
Вынос:	Merida Pro K OS, 17°
Руль:	Merida Pro OS, 620 / 25 mm Rise
Подседельный штырь:	Merida Pro H SB15°, 27.2 mm
Седло:	Cross Sport
Покрышки:	Merida Speed Lite 40 KV
Цвета выпускаемые:	anthracite(black/blue)
Размеры выпускаемые:	[41-44]-46-48-52-55-58-[61]-[42L]-46L-50L-[54L]-[57L] cm
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63