

Велосипед Merida Crossway 500, 2013 год (арт. 118962)



Общая оценка: ★★★★★

35 046 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Deore XT-T

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Описание

Велосипед, предназначенный для велокросса, с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Алюминиевая рама Crossway TFS-D-Single, амортизированная вилка SR NCX Lite, двойные обода Cross Pro ND. Дисковые гидравлические тормоза Shimano M446. Подходит для спортивного катания в стиле велокросс и участия в гонках. Диаметр колес 28 дюймов.

Спецификации

Рама: Crossway TFS-D-Single

Вилка: SR NCX Lite D-LO 63

Манетки: Shimano SL-M591 -3 / -10

Тормоза: Shimano M446 160/160 mm

Передний переключатель: Shimano SLX-48

Задний переключатель: Shimano Deore XT-T

Передняя втулка: Shimano M435 cen

Задняя втулка: Shimano M435 cen

Каретка: attached

Кассета: Shimano CS-HG62-10 11-34

Обода: Cross Comp ND

Скорости: 30 (3*10)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 63

Цепь: KMC X10 10s

Шатун: SR NCX-FX-10s 48A-36-26 CG

Педали:	Lite Alloy
Рулевая колонка:	Conoid 811N Neck
Вынос:	Adjustable Pro OS Ahead
Руль:	Merida Comp OS, 620 / 25 mm Rise
Подседельный штырь:	Suspension One D, 27.2 mm
Седло:	Cross Sport
Покрышки:	Merida Speed Lite 40 KV
Цвета выпускаемые:	black(white/red)
Размеры выпускаемые:	[41-44]-46-48-52-55-58-[61] cm
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63