Велосипед Cannondale Trail SL 4, 2013 год (арт. 119056)

Общая оценка: ★★★★

33 280 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Alivio, 9-speed
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	27 (3*9)

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 27 скоростей. Алюминиевая рама Trail SL, амортизированная вилка SR Suntour XCR-LO, двойные обода Maddux DC3.0. Дисковые гидравлические тормоза Cannondale Helix 6. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег). Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама:	Trail SL, Optimized 6061 alloy, SAVE, 1.5" headtube
Вилка:	SR Suntour XCR-LO, Coil, 100mm, Lockout, 1-1/8"
Манетки:	Shimano Altus
Тормоза:	Cannondale Helix 6 Hydraulic Disc, 160/160mm
Передний переключатель:	Shimano Acera, 31.8 clamp
Задний переключатель:	Shimano Alivio, 9-speed
Передняя втулка:	Cannondale C4
Задняя втулка:	Cannondale C4
Каретка:	Shimano BB-ES25, Octalink
Кассета:	Sunrace M96, 11-34, 9-speed
Обода:	Maddux DC3.0 Double Wall w/eyelet, 28 hole front, 32 hole rear
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	Shimano HG53

Шатун:	Shimano FC-M391-8, Octalink, 44/32/22
Педали:	FPD Platform
Рулевая колонка:	Tange Reducer 1.5 - 1-1/8"
Вынос:	Cannondale C4, 1.5", 31.8, 7 degree
Руль:	Cannondale C3, 680x20, 6061 double-butted alloy
Подседельный штырь:	Cannondale C3, 27.2x350MM (S,M) 400mm (L,X)
Седло:	Cannondale Stage 3
Покрышки:	Schwalbe Rapid Rob, 26x2.1
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63